GOWEIL

ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

G2020



GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH

С 1988 года бренд GÖWEIL является символом самой высококачественной продуктовой линейки в сфере производства **техники для обмотки рулонов / тюков и прессования**.
Компания также специализируется на выпуске **агрегатов для измельчения и транспортировки рулонов, ковшей высокой выгрузки и заточных станков для ножей.**



МАШИНОСТРОЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Профессиональные решения для аграриев и промышленности

Благодаря чрезвычайно большой доле экспорта машины GÖWEIL известны и востребованы не только в Европе, но и по всему миру.
Изначально предприятие специализировалось на производстве сельскохозяйственных машин, со временем их стали приобретать и для промышленного использования.

Компанию GÖWEIL выделяют следующие четыре ценности:

КАЧЕСТВО.

Вся продукция проектируется, разрабатывается и производится на собственном заводе в г. Кирхшлаг (Верхняя Австрия).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Благодаря постоянному расширению ассортимента нашей продукции мы предлагаем высококачественные и эффективные решения в ритме современности.

НОУ-ХАУ.

Многолетний опыт, а также тесная взаимосвязь конструкторского и производственного цехов являются формулой успеха наших продуманных решений.

СЕРВИС.

Даже самая лучшая машина нуждается в техобслуживании. Команда нашей сервисной службы доступна для вас 24 часа в сутки и позаботится об обработке вашего обращения.



НАШИ РЕШЕНИЯ:

ОБМОТЧИК РУЛОНОВ G2020

ОСОБЕННОСТИ 4 - 5

Преимущества и особенности обмотчика G2020

ОСНАЩЕНИЕ 6 - 7

Базовое оснащение, Технические параметры, Необходимые соединения, Дополнительное оснащение и Варианты навески

ОСОБЕННОСТИ

Обмотчик рулонов G2020 впечатляет **оригинальной геометрией опрокидывания** и поэтому превосходно подходит для эксплуатации **на склонах** и **ограниченной местности.** Рулоны упаковываются быстро, аккуратно и, главное, **абсолютно герметично.** Помимо данных особенностей обмотчик обладает прочими, очень убедительными преимуществами:



5 **Система программного управления STANDARD с РАДИОСВЯЗЬЮ** и электронным джойстиком



1 ПОДБОРЩИК РУЛОНОВ



Гидравлический погрузочный рычаг бережно подхватывает рулон и аккуратно кладет его на стол обмотки, который в момент подбора рулона слегка откинут назад. Погрузочный рычаг можно позиционировать в пяти разных положениях. Поэтому он всегда будет идеально соответствовать диаметру рулона. Труба подборщика смонтирована на шариковых опорах и вращается, а значит застревание или повреждение рулона невозможно. Надежный подбор рулонов производится на любом рельефе.

2 МАГАЗИН ПЛЕНКИ

В длинные рабочие дни важно иметь достаточный запас пленки. В магазине пленки обмотчика G2020 можно перевозить до четырех бобин пленки. Держатели установлены таким образом, что бобины могут загружаться и выгружаться на комфортной рабочей высоте.

3 БЫСТРОТА И ПРОХОДИМОСТЬ

Ввиду небольшой собственной массы, а также компактной и широкой конструкции обмотчик G2020 отличается хорошей проходимостью и способностью перемещаться по крутым склонам. Из-за низкого расположения центра тяжести подбор и обмотка не представляют проблемы даже на сложном рельефе. Стандартный комплект шин 380/55-17AW обеспечивает равномерное распределение массы и бережно воздействует на травяной покров.

4 РЫЧАГ ОБМОТКИ С УСТРОЙСТВОМ ВЫТЯГИВАНИЯ ПЛЕНКИ

Рычаг обмотки оснащен устройством вытягивания пленки для бобин с пленкой шириной 750 мм. Запатентованные пластиковые валики обеспечивают ее равномерное вытягивание. К тому же они не восприимчивы к температуре. Это экономит пленку и гарантирует плотную обмотку рулонов. Рычаг обмотки предлагается в двух размерах – в дополнение к этому устройство вытягивания пленки может регулироваться по высоте. Таким образом, рулоны всегда обматываются четко вокруг их центра. Система быстрой смены позволяет быстро и легко производить замену пустых бобин.

5 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Выдающейся особенностью стала удобная и простая в пользовании система программного управления STANDARD. Функция «Подбор рулона» выполняется вручную с помощью электронного джойстика. Рабочие циклы «Процесс обмотки», а также «Наложение и обрезка пленки» производятся автоматически. Последующая выкладка рулона запускается джойстиком. Все функции и настройки задаются через панель управления на обмотчике.

6 СТОЛ ОБМОТКИ

При подборе и выкладке рулонов стол обмотки опускается до грунта. Погрузочный рычаг фиксирует рулон в ходе этих процессов. Таким образом обеспечивается бережная и безопасная выкладка рулонов. Это является большим преимуществом, особенно на поверхности с уклоном.



7 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЫЧАГИ



Панель управления и рычаги ручного управления очень помогают при производстве сервисных работ и работ по техническому обслуживанию. Выполнение любых функций и процессов осуществляется непосредственно на машине. Поэтому водитель может оставить управление в кабине трактора, например, при смене пленки.

8 АВТОМАТ ДЛЯ РЕЗКИ И НАЛОЖЕНИЯ ПЛЕНКИ

Нержавеющий торцовочный нож гарантирует аккуратное и точное отделение пленки. В то же время пленка фиксируется режущим рычагом. Вскоре после запуска обмотки последовательное плавающее положение обеспечивает легкое отслаивание пленки для обмотки.



ОСНАЩЕНИЕ

G2020 – это представитель **легковесной категории** среди обмотчиков Göweil и оптимальная машина для малых и средних предприятий. При захвате и выкладке рулонов стол обмотки опускается, доставая погрузочным рычагом **до грунта.** Таким образом рулон всегда хорошо зафиксирован. Машина оптимально подходит, прежде всего, для эксплуатации на **крутых склонах.**



БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Одинарный рычаг обмотки
- Откидной стол обмотки с гидравлическим приводом
- Транспортерная лента для рулонов с направляющими устройствами 4 шт. и ролики, направляющие рулоны 2 шт.
- Подбор и выкладка рулонов назад
- Устройство вытягивания пленки 750 мм
- Автомат для резки и наложения пленки
- Магазин для 4 бобин пленки
- Прицепное дышло (с регулировкой по высоте)
- Комплект шин 380/55-17AW
- Осветительная и мигающая светосигнальная установка
- Светодиодные рабочие прожекторы
- Система программного управления STANDARD с радиосвязью
  Запуск функций подбора и выкладки рулонов осуществляется при помощи электронного джойстика. Рабочие циклы «Процесс обмотки», а также «Наложение и обрезка пленки» производятся автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Масса	1150 кг
Длина	3885 мм
Ширина	2440 мм
Высота	3010 мм
Диаметр рулонов	0,90 – 1,50 м (со стандартным рычагом обмотки)
Диаметр рулонов	0,90 – 1,35 м (высота изменяется до 2760 мм)
Масса рулона	макс. 1400 кг
Расход масла	от 20 л/мин при макс. 190 бар













ОПИСАНИЕ К ФОТО

1) Стол обмотки и погрузочный рычаг опускаются до грунта
2) Погрузочный рычаг поднимает рулон на стол обмотки
3) Обмотка рулона выполняется аккуратно и герметично
4) Рулоны бережно выгружаются назад
5) Устройство контроля пленки: невосприимчиво к грязи и влаге
6) Привод от вала отбора мощности: редуктор с насосом, фильтр сливной лини и масляный бак гидросистемы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Комбинированное устройство вытягивания пленки
Для пленки шириной 500 мм и 750 мм
Дополнительно можно настроить наложение

Устройство контроля пленки
Прекращает процесс обмотки при разрыве пленки или достижении конца пленки

Дополнительный ролик, направляющий рулоны – максимально 2 штуки

Привод от вала отбора мощности (без гидравлического масла)
Состоит из редуктора с насосом, фильтра сливной лини и масляного бака гидросистемы на 30 л

Широкоугольный карданный вал (односторонний)

Питающий кабель, аккумулятор, 5,3 метра 2x6 мм^2 с 3-контактной розеткой

Вариант сцепной петли: B



Сцепная петля B: стандартная сцепная петля D40 мм (согласно DIN 11026, ISO 5692-2)

НЕОБХОДИМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- 1 соединение с напорной линией и одна безнапорная обратная магистраль для снабжения обмотчика (не нужна при наличии привода от вала отбора мощности)
- 3-контактная розетка для электропитания с прямым подводящим проводом к аккумулятору (12 В/30 А); поперечное сечение провода 2x6 мм^2
- 7-контактная розетка для всей системы освещения (за исключением рабочих прожекторов)

GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // АВСТРИЯ
Тел.: +43 (0) 7215 2131-0 // Факс: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com // www.goeweil.com

86,001049B // RU