GOWEIL

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

G1015



GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH

Depuis 1988, le nom GÖWEIL fait référence à une gamme de produits de qualité supérieure dans les domaines de la **technique d'enrubannage des balles et de la technique de pressage**.
Sans oublier la fabrication d'**équipements de manutention et de dérouleuses de balle, de bennes basculantes à haut déversement et d'affûteuses.**





Sites de Kirchschlag (en haut) et de Rainbach (en bas)

LA CONSTRUCTION DE MACHINE AU PLUS HAUT NIVEAU

Solutions professionnelles pour l'agriculture et l'industrie

Grâce au potentiel d'exportation extrêmement élevé, les machines GÖWEIL sont connues et utilisées non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. À ses débuts, l'entreprise était spécialisée dans la production de machines agricoles, mais depuis, les machines sont également devenues disponibles pour un usage industriel.

Les quatre valeurs suivantes caractérisent la société GÖWEIL :

QUALITÉ.

Tous les produits sont étudiés, développés et produits sur les sites de l'entreprise de Kirchschlag et de Rainbach (Haute-Autriche).

EFFICACITÉ.

Grâce au développement continu de notre gamme de produits, nous proposons des solutions haut de gamme et très efficaces dans l'air du temps.

SAVOIR-FAIRE.

Notre expérience acquise sur de nombreuses années, ainsi que l'étroite collaboration des services de conception et de fabrication sont la clef de nos solutions abouties.

SERVICE APRÈS-VENTE.

Même la meilleure machine a besoin d'être entretenue. Notre équipe du service après-vente est joignable 24h/24 et s'occupe de votre demande.



NOS SOLUTIONS

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES G1015

POINTS FORTS 4 - 5

Avantages et particularités de l'enrubanneuse G1015

ÉQUIPEMENT 6 - 7

Équipement de base, données techniques, connexions requises, équipements auxiliaires et attelages possibles

POINTS FORTS


Avec l'enrubanneuse G1015, les opérations **« Transport », « Enrubannage »** et **« Empilage »** sont réunies en un seul appareil. La **construction très robuste** et **compacte** de l'enrubanneuse garantit parallèlement **une longue durée de vie.** L'enrubanneuse est aussi bien adaptée pour **l'attelage avant** qu'**arrière.** il existe en outre un large choix **d'accessoires de chargement**.



4 **Commande de programme STANDARD avec télécommande RADIO** et joystick électronique



1 VÉRINS ET MOTEURS HYDRAULIQUES



Les vérins hydrauliques dans le châssis de base de l'enrubanneuse et les moteurs hydrauliques sont parfaitement protégés. Les moteurs hydrauliques sont montés à l'intérieur des rouleaux.

2 VUE DÉGAGÉE

L'un des avantages les plus remarquables de l'enrubanneuse G1015 réside dans le cadre de la partie supérieure placé sur le côté. Ainsi, tout le champ de vision sur la zone de travail et sur les balles rondes est dégagé.

3 ROULEAUX

Les rouleaux de grandes dimensions de l'enrubanneuse garantissent que même les balles lourdes (jusqu'à 1 200 kg) peuvent être enrubannées sans effort. Grâce aux rouleaux entraînés en série, les balles sont tournées et enrubannées de manière douce et uniforme. De plus, les rouleaux offrent une protection parfaite aux moteurs hydrauliques situés à l'intérieur.



4 COMMANDE

L'enrubanneuse G1015 est équipée d'une commande de programme conviviale STANDARD avec télécommande radio et joystick électronique. Toutes les fonctions peuvent être directement exécutées depuis le boîtier de commande situé sur la machine – ceci est particulièrement pratique lors du changement de film. Les connexions supplémentaires permettent également de piloter le troisième point hydraulique via la commande de programme de l'enrubanneuse.

5 SATELLITE AVEC PRÉ-ÉTIREUR DE FILM

Le satellite est équipé d'un pré-étireur de film pour rouleaux de 750 mm. Les rouleaux en plastique brevetés veillent à un pré-étirage parfaitement uniforme. Par ailleurs, les rouleaux ne sont pas sensibles à la température. Cela permet d'économiser le film et garantit des balles solidement enrubannées. Le système de changement rapide permet de remplacer rapidement et facilement les rouleaux vides.

6 BRAS SUPÉRIEUR HYDRAULIQUE

L'inclinaison de l'enrubanneuse peut être réglée facilement et en continu grâce au troisième point hydraulique. Les connexions pour le troisième point sont disponibles en option. Il peut ainsi être également commandé avec la commande de programme de l'enrubanneuse.



7 SYSTÈME DE DÉCOUPE DU FILM



Le couteau antirouille garantit une découpe propre et précise du film. Le film est fixé simultanément par le levier des ciseaux. Juste après le début de l'enrubannage, la position flottante en série veille à un détachement facile du film.

8 ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

Grâce à de nombreux équipements auxiliaires supplémentaires, tels que le redresseur de balle, la surveillance du film, le cylindre d'appui ou le contrepoids, l'enrubanneuse de balles rondes peut être équipée individuellement et selon les besoins de l'utilisateur.



ÉQUIPEMENT

L'enrubanneuse G1015 de GÖWEIL convainc par son **modèle très compact** et **robuste**. Deux rouleaux entraînés en série veillent à une **rotation uniforme de la balle**. La commande de programme STANDARD avec joystick permet de commander très facilement l'enrubanneuse.



ÉQUIPEMENT DE BASE

Load-Sensing
Peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe Load Sensing

Simple satellite

Attelage trois points, catégorie II et III

Bras à rouleaux pivotant hydrauliquement pour la préhension et le dépôt des balles

2 rouleaux guide-balles

Pré-étireur de film 750 mm

Système de découpe du film

Magasin de film pour 1 rouleau

Projecteur de travail à LED

Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
Les fonctions de préhension et de dépôt des balles s'effectuent à l'aide du joystick électronique. Les opérations « Enrubannage », « Découpe et application du film » et « Dépôt des balles » sont effectuées automatiquement.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	985 kg
Longueur	2 220 mm
Largeur	1 800 mm
Hauteur	2 355 mm
Largeur d'ouverture des rouleaux	1 750 mm
Diamètre des balles	0,90 – 1,60 m
Poids des balles	max. 1 200 kg
Besoins en huile	à partir de 20 l/min à 190 bar max.

CONNEXIONS REQUISES

- 1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l'alimentation de l'enrubanneuse
- Prise Load-Sensing (nécessaire uniquement pour un fonctionnement Load-Sensing)
- Prises 3 pôles pour l'alimentation électrique avec connexion directe à la batterie (12 V/30 A) - Section de câble 2 x 6 mm^2













DESCRIPTION DES IMAGES

1) La balle est prélevée par les bras à rouleaux
2) L'enrubannage de la balle ne pose aucun problème, même pendant le trajet
3) Le film est découpé proprement
4) La balle ronde est déposée en douceur
5) Avec l'équipement supplémentaire « Redresseur de balle », la balle est déposée sur la face plane
6) Avec un chargeur, il est également possible d'empiler les balles enrubannées

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

Pré-étireur de film combiné
Pour les largeurs de film de 500 mm et 750 mm
De plus, le chevauchement peut être réglé

Surveillance du film
Interruption du cycle d'enrubannage en cas de déchirure du film ou à la fin du film

Raccordements pour le troisième point hydraulique
L'utilisation du troisième point hydraulique se fait directement par la commande de programme de l'enrubanneuse

Cylindre d'appui
La longueur passe à : 2 370 mm / La hauteur passe à : 2 505 mm

Redresseur de balle
L'utilisation se fait via la commande de programme

Contrepoids
Env. 60 kg

Câble de raccordement à la batterie de 5,3 mètres 2 x 6 mm^2 avec prise à 3 broches

Système d'éclairage et feux clignotants

Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Engrenage avec pompe à raccorder sur la prise de force du tracteur, filtre de retour et réservoir d'huile hydraulique de 30 l

Attelages possibles (sans montage)

Cadre Euro
Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulique, Kramer, Schäffer jusqu'à 3550, Schäffer à partir de 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, CAT 907H/Liebherr L507, Faresin, Faucheux, Bobcat,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Autres attelages sur demande

GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // AUTRICHE
Tél. : +43 (0) 7215 2131-0 // Fax : +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com // www.goeweil.com/fr

86,00510E // FR