GÖWEIL

PŘEHLED PRODUKTŮ

GÖWEIL Maschinenbau GmbH



GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko
Tel: +43 (0) 7215 2131-0 / Fax: +43 (0) 7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com



LIS NA KULATÉ BALÍKY

G-1 F125 Strana 6



KOMBINOVANÉ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJE

G-1 F125 Kombi Strana 12
G5050 Kombi Strana 16



KOMBINOVANÉ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJE

LT-Master F115 Strana 21
VARIO-Master V140 Strana 27



OVÍJECÍ STROJE NA KULATÉ BALÍKY

G1015 Strana 34
G2020 Strana 36
G3010 Strana 38
G3010 Farmer Strana 40
G3010 Profi Strana 42
G5010 Strana 44
G5012 Strana 46
G5020 Strana 48
G5020 Inliner Strana 50



OVÍJECÍ STROJE NA HRANATÉ BALÍKY

G3010 Q Strana 54
G3010 Q Farmer Strana 56
G3010 Q Profi Strana 58
G3020 Q Profi Strana 60
G4010 Q Profi Strana 62
G4020 Q Profi Strana 64



PALETOVÝ OVÍJECÍ STROJ

G1010 Strana 68



TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ NA BALÍKY


TDE, TDD Strana 72
BTGME Strana 73
BTGHA, DTR Strana 74
BTGHY Strana 75



RBG Strana 76
BTGQU, GFM Strana 77

ROZDRUŽOVACÍ TECHNIKA BALÍKŮ

RBS Strana 80
RBA Strana 81



SKLOPNÉ LŽÍCE

GHU 06 Mini Strana 86
GHU 08 Strana 88
GHU 10 Strana 90
GHU 12 Strana 92
GHS 10 vysokozdvižný vozík Strana 94
GHS 12 vysokozdvižný vozík Strana 96
GHK Strana 98



BRUSKA NA NOŽE

MS 100 Strana 102


VELETRŽNÍ STO-JANY Strana 103

VARIANTY TAŽNÉHO OKA Strana 104

PNEUMATIKY Strana 105

UCHYCENÍ Strana 106

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Strana 112


GOWEIL
G1
F125



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu

Hydraulika
Load Sensing (může být používán i s traktory bez čerpadla LS)

Pick-Up
Kyvný Pick-Up bez kruhové dráhy, DIN šířka sběru: 2,20 m, řady hrotů: 6, vzdálenost hrotů: 51 mm, plastová stěrka, přidržovač se dvěma válci, ostruhová kola s pneumatikami

Přívod materiálu
Rotor se 6 hvězdicemi; hydraulická otočná podlaha; řezné ústrojí s 30 otočnými noži; délka řezu: 35 mm; hydraulické jištění lišty

Lisovací komora
18 ocelových válců (4 mm), uvnitř zesílené (vč. čisticího a startovního válce); dvouřadá naklápěcí válečková ložiska

Vázání
Vázání sítí, hydraulicky nastavitelný brzdný válec; automatické hlídání

Oj: Pevná oj

Podvozek a obutí
Jednoduchá náprava; Obutí: 500/60-R22,5 FL630 Plus; brzdový systém: dvouokruhové vzduchové brzdy

Pohon
Otáčky vývodové hřídele: 1000 ot./min., AFC - Auto Flow Control: koncepce děleného pohonu; pojistka proti přetížení se 2 vačkovými spojkami; řetězy: hlavní pohon lisovací komory: 24 BH, pomocný pohon lisovací komory: 100 HSP; rotor: 80 HSP Triplex, Pick-Up: 80 HSP

Údržba: Plně automatické centrální mazání tukem a olejem

Řízení: Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez terminal)



Zadní klapka G-1$_{F125}$



Programové ovládání ISOBUS

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	5 580 kg	Výška jednotlivého vázání	2 700 mm
Délka	4 735 mm	Výška dvojitého vázání	2 850 mm
Šířka (500/60-R22,5) Šířka s hnací osa	2 550 mm 2 690 mm	Průměr balíku	1,25 m
Potřeba oleje	od 40 l/min. při 200 bar - optimálně: od 65 l/min. při 200 bar		



G-1 s jednoduchým vázáním



G-1 s dvojitým vázáním






Všechny rozměry v mm

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

- Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) nebo tlakový přípoj a beztlakové zpětné vedení pro napájení lisu na kulaté balíky
- Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem
- Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

VÁZÁNÍ FÓLIÍ A SÍTÍ



ZACHYCOVAČ BALÍKU




7,0" TERMINAL



4,3" TERMINAL



LISOVACÍ KOMORA



KYVNÝ PICK-UP



AFC – AUTO FLOW CONTROL



DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 600/50-R22,5 Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 2 770 mm | S hnací osa: Šířka se změní na 2 890 mm

Obutí 710/40-R22,5 Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 2 970 mm

Kyvná ostruhová kola: Příplatek na základní vybavení „ostruhová kola s pneumatikami"

Balíková rampa
S balíkovou rampou je balík odkládán mimo oblast sklápění zadní klapky.
Resetování stroje není nutné.

Zachycovač balíku – usnadňuje odložení balíku ve svazích
Pozor! Nelze použít ve spojení s balíkovou rampou.

Vázání fólií s kamerovým systémem
2 kamery pro hlídání vázání a odložení balíku, vč. barevného monitoru

Dvojité vázání
Balík je současně vázán dvěma sítěmi nebo plášťovými fóliemi.
Doba vázání balíku se tak zkracuje o polovinu.

Hydraulická zalomená oj
Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci

Hydraulická zalomená oj s odpružením
Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort

Hnací osa kompletní
Hydraulický pohon do kopce, automatická funkce brzdy z kopce, systém ABS
Automatická regulace, parametry nastavitelné na terminálu
Pouze ve spojení s obutí 500/60-R22,5 a 600/50-R22,5

Terminal ISOBUS S (4,3") s 8 tlačítky a enkodérem

Terminal ISOBUS L (7,0") s 12 tlačítky a enkodérem

S ISOBUS kompatibilní napájení pro traktor
Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS

LED pracovní světlomet

Kamerový systém
2 kamery pro hlídání vázání a odložení balíku, vč. barevného monitoru

Dávkovací jednotka silážního prostředku
Skládá se z nádrže 100 l, dvoubodového odsávání (kompletní vyprázdnění), čerpadla
s filtrem, elektronického měření průtoku, dvou trysek 0,1 v nerezovém provedení

Čisticí zařízení na tlakový vzduch
Skládá se hadice tlakového vzduchu a vzduchové pistole a slouží k čištění lisu na kulaté balíky.
Pouze ve spojení s dvouokruhovými vzduchovými brzdami!

Varianty tažného oka: A, C, D, F (přehled viz strana 104) – uveďte prosím při objednání!

SPECIFICKÉ VYBAVENÍ PODLE ZEMĚ

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
Příplatek oproti základnímu vybavení

Výstražný maják (výška jednotlivého vázání: 2 860 mm // výška dvojitého vázání: 2 915 mm)

DÁVKOVACÍ JEDNOTKA SILÁŽNÍHO PROSTŘEDKU









VÝHODY / VLASTNOSTI:

- Dávkovací přístroj pro mléčné bakterie
- Vhodný pro méně korozivní kyseliny
- Samonasávací čerpadlo s filtrem, měřičem průtoku a elektrickým regulátorem otáček
- Dvě ostřikovací trysky
- Dávkovací jednotka se zapíná popř. vypíná prostřednictvím Pick-Upu a / nebo podávacího válce
- Průzor pro kontrolu množství
- Displej pro zobrazení množství v l/h, počítadlo denního množství
- Nastavení dávkování elektr. regulátorem otáček
- Možnost kalibrace pro různě viskózní kyseliny
- Technické údaje:
  Výkon dávkování: 20 – 150 l/h
  Pohon: 12 V, stejnosměrný proud (DC)
  Velikost zásobníku: 100 l, s kompletním vyprázdněním

HNACÍ NÁPRAVA

VÝHODY / VLASTNOSTI:

- Maximální bezpečnost a maximální komfort v každé poloze – do kopce i z kopce
- V oji integrované snímače řídí provozní stavy pohon – neutrál – brzdění zcela automaticky.
- Řidič se může plně soustředit na práci
- Přehledný displej trvale informuje řidiče o všech relevantních parametrech
- Systém umožňuje maximální trakci při 100 % šetření půdy





SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA TAŽNÉ VOZIDLO:

- Napájení tlakovým olejem z Power-Beyond (LS)
- Výkon čerpání oleje u G-1 F125 Kombi: optimálně od 105 l/min.
- Výkon čerpání oleje u G-1 F125: optimálně od 65 l/min.
- Provozní tlak: 200 bar
- Signál 12 V od zpětného chodu
- Signál 12 V od brzdových světel
- Napájení 12 V
- Kulová hlava s tažným okem (K80)


GOWEIL
G1
F125
KOMBI



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu

Hydraulika
Load Sensing (může být používán i s traktory bez čerpadla LS)

Pick-Up
Kyvný Pick-Up bez kruhové dráhy, DIN šířka sběru: 2,20 m, řady hrotů: 6, vzdálenost hrotů: 51 mm, plastová stěrka, přidržovač se dvěma válci, ostruhová kola s pneumatikami

Přívod materiálu
Rotor se 6 hvězdicemi; hydraulická otočná podlaha; řezné ústrojí s 30 otočnými noži; délka řezu: 35 mm; hydraulické jištění lišty

Lisovací komora
18 ocelových válců (4 mm), uvnitř zesílené (vč. čisticího a startovního válce); dvouřadá naklápěcí válečková ložiska

Vázání s kamerovým systémem
Vázání fólií a sítí, hydraulicky nastavitelný brzdný válec, automatické hlídání 2 kamery pro hlídání vázání fólií a odložení balíku, vč. barevného monitoru

Oj: Pevná oj

Podvozek a obutí
Podvozek s tandemovou nápravou; Obutí: 560/45-R22,5 Flotation Trac; brzdový systém: dvouokruhové vzduchové brzdy

Pohon
Otáčky vývodové hřídele: 1000 ot./min., AFC – Auto Flow Control: koncepce děleného pohonu; pojistka proti přetížení se 2 vačkovými spojkami; řetězy: hlavní pohon lisovací komory: 24 BH, pomocný pohon lisovací komory: 100 HSP
Rotor: 80 HSP Triplex, Pick-Up: 80 HSP

Údržba: Plně automatické centrální mazání tukem a olejem

Řízení: Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez terminal)

Ovíjecí stroj
Dvojité ovíjecí rameno, hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl, odložení balíku dozadu, 4 kusy dopravních pásů balíku s vedením pásu; 4 kusy vodicích válců balíku; natahovací jednotka pro fólie 750 mm; odřezávač fólie; hlídání fólie; provoz s jednou fólií; hydraulicky sklopný, uzavřený zásobník fólií pro 14 rolí fólie a 2 role plášťové fólie nebo sítě; pracovní LED světlomet; přídavný válec pro ovíjecí stůl



Odložení balíku


Programové ovládání ISOBUS

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	8 980 kg	Výška jednotlivého vázání	2 820 mm
Délka	7 420 mm	Výška dvojitého vázání	2 820 mm
Šířka (560/45-R22,5)	3 000 mm	Průměr balíku	1,25 m
Potřeba oleje	od 80 l/min. při 200 bar - optimálně: od 105 l/min. při 200 bar		



G-1F125 Kombi s jednoduchým vázáním



G-1F125 Kombi s dvojitým vázáním





Všechny rozměry v mm

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

- Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) nebo tlakový přípoj a beztlakové zpětné vedení pro napájení lisu na kulaté balíky
- Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem
- Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

DÁVKOVACÍ JEDNOTKA SILÁŽNÍHO PROSTŘEDKU









VÝHODY / VLASTNOSTI:

- Dávkovací přístroj pro mléčné bakterie
- Vhodný pro méně korozivní kyseliny
- Samonasávací čerpadlo s filtrem, měřičem průtoku a elektrickým regulátorem otáček
- Dvě ostřikovací trysky
- Dávkovací jednotka se zapíná popř. vypíná prostřednictvím Pick-Upu a / nebo podávacího válce
- Průzor pro kontrolu množství
- Displej pro zobrazení množství v l/h, počítadlo denního množství
- Nastavení dávkování elektr. regulátorem otáček
- Možnost kalibrace pro různě viskózní kyseliny
- Technické údaje:
  Výkon dávkování: 20 – 150 l/h
  Pohon: 12 V, stejnosměrný proud (DC)
  Velikost zásobníku: 100 l, s kompletním vyprázdněním

HNACÍ NÁPRAVA

VÝHODY / VLASTNOSTI:

- Maximální bezpečnost a maximální komfort v každé poloze – do kopce i z kopce
- V oji integrované snímače řídí provozní stavy pohon – neutrál – brzdění zcela automaticky.
- Řidič se může plně soustředit na práci
- Přehledný displej trvale informuje řidiče o všech relevantních parametrech
- Systém umožňuje maximální trakci při 100 % šetření půdy





SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA TAŽNÉ VOZIDLO:

- Napájení tlakovým olejem z Power-Beyond (LS)
- Výkon čerpání oleje u G-1 F125 Kombi: optimálně od 105 l/min.
- Výkon čerpání oleje u G-1 F125: optimálně od 65 l/min.
- Provozní tlak: 200 bar
- Signál 12 V od zpětného chodu
- Signál 12 V od brzdových světel
- Napájení 12 V
- Kulová hlava s tažným okem (K80)

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 650/40-R22,5 Vredestein Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 150 mm | bez EU schválení typu

Obutí 710/35-R22,5 Nokian Country King (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 290 mm | bez EU schválení typu

Kyvná ostruhová kola (příplatek oproti základnímu vybavení „ostruhová kola s pneumatikami")

Dvojité vázání
Balík je současně vázán dvěma sítěmi nebo plášťovými fóliemi.
Doba vázání balíku se tak zkracuje o polovinu.

Hydraulická zalomená oj
Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci

Hydraulická zalomená oj s odpružením
Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort

Hnací osa kompletní
Hydraulický pohon do kopce, automatická funkce brzdy z kopce, systém ABS
Automatická regulace, parametry nastavitelné na terminálu

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Odkládací rohož
Pro šetrné odložení balíků na pole

Stavěč balíků
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Dávkovací jednotka silážního prostředku
Skládá se z nádrže 100 l, dvoubodového odsávání (kompletní vyprázdnění), čerpadla s filtrem, elektronického měření průtoku, dvou trysek 0,1 v nerezovém provedení

Čisticí zařízení na tlakový vzduch
Skládá se hadice tlakového vzduchu a vzduchové pistole a slouží k čištění lisu na kulaté balíky – pouze ve spojení s dvouokruhovými vzduchovými brzdami!

Terminal ISOBUS S (4,3") s 8 tlačítky a enkodérem

Terminal ISOBUS L (7,0") s 12 tlačítky a enkodérem

S ISOBUS kompatibilní napájení pro traktor
Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS

Varianty tažného oka: A, C, D, F (přehled viz strana 104) – uveďte prosím při objednání!

SPECIFICKÉ VYBAVENÍ PODLE ZEMĚ

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
Příplatek oproti základnímu vybavení

Výstražný maják (výška jednotlivého a dvojitého vázání: 3 015 mm)

G5050 KOMBI

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ





TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	5 400 – 7 700 kg	Průměr balíku	0,90 – 1,50 m
Celková délka	7 840 mm	Průchod balíku bez ovíjení (seno, sláma)	až 2,00 m
Celková šířka	2 990 mm	Potřeba oleje	od 60 l/min. při 190 bar
Celková výška	2 800 – 3 350 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez lisu na kulaté balíky) - S EU schválení typu

Load Sensing
Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl

Přídavný válec pro ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 4 x vodicí válec balíku

Odložení balíku dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Hlídání fólie

Provoz s jednou fólií

Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 10 rolí fólie

Výškově nastavitelná oj pro horní i spodní závěs

Podvozek s tandemovou nápravou a obutím 560/45-R22,5 Flotation Trac

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Přípojné díly pro lis na kulaté balíky AGCO (Fendt & MF) 130F, 160V, 180V
Lak dle volby – modrá, nebo v barvě lisu

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez terminal)

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 650/40-R22,5 Vredestein Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 150 mm | bez EU schválení typu

Obutí 710/35-R22,5 Nokian Country King (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 290 mm | bez EU schválení typu

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hydraulická zalomená oj
Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci

Hydraulická zalomená oj s odpružením
Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort

Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Odkládací rohož: Pro šetrné odložení balíků na pole

Stavěč balíků
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Oj – dlouhé provedení: o 200 mm delší než standardní oj
Eventuelně nutné prodloužení kloubové hřídele

Kamerový systém – Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165

Terminal ISOBUS S (4,3") s 8 tlačítky a enkodérem

Terminal ISOBUS L (7,0") s 12 tlačítky a enkodérem

S ISOBUS kompatibilní napájení pro traktor
Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS

Varianty tažného oka: A, B, C, D, F (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

Montáž lisu netto

V závodě: Lis je dán k dispozici zákazníkem
(náklady na dodání lisu nese zákazník)

U zákazníka: Pro montáž musí být poskytnuta jedna osoba a jeřáb s nosností 5 000 kg (lis se pro montáž zvedá do výšky cca 1,5 m)

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem (příplatek oproti ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ)

Zaškolení netto

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

Přípoj Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)

Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)


GOWEIL

LT-MASTER F115

NOVÝ



Lisovací a ovíjecí kombinace

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu pro až 80 km/h

- **Dvojité ovíjecí rameno**
- **Hydraulicky poháněná lisovací komora pro balíky o průměru 115 cm**
- **Dvojité vázání pro síť a fólii**
- **Hydraulika s chlazením oleje**
- **Zpětný pás proti případně oddrolenému materiálu**
- **Integrovaný příjmový zásobník Multicrop (pracovní šířka 3,50 m)**
- **Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl**
- **4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka**
- **Odložení balíku dopředu pomocí hydraulické odkládací rampy**
- **Výškově nastavitelná tažná oj**
- **Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm s nastavením překrytí**
- **Odřezávač fólie**
- **Hlídání fólie**
- **Provoz s jednou fólií**
- **Podvozek s tandemovou nápravou s odpružením a pneu 385/55 R22,5**
- **Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 18 rolí fólie**
- **LED pracovní světlomet**
- **Dvouokruhový brzdový systém na tlakový vzduch**
- **Variabilní velikost balíku (pouze s vázáním fólií)**
  plynule nastavitelná velikost balíku 0,60 – 1,15 m
- **Kamerový systém**
  Čtyři kamery jsou umístěny tak, že je vidět seshora do lisovací komory,
  na šikmý dopravník, ovíjecí stůl i zadní stranu stroje (vpravo ve směru jízdy).
- **Zařízení pro vstřikování vody do lisovací komory**
  Skládá se z magnetického ventilu, propojení hadicemi a nastavitelných trysek.
  Pro přidávání vody u suchých materiálů
- **Ovládání vysílačkou pro odložení balíku**
- **Plně automatické centrální mazání olejem a tukem**
- **Plně automatické programové ovládání PROFI**
  Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	
Hmotnost	14 800 kg
Délka	11 850 mm
Šířka	2 550 mm
Výška	4 000 mm
Průměr balíku	od 0,60 do 1,15 m


POTŘEBNÝ VÝKON TAŽNÉHO VOZIDLA	
Spotřeba oleje otočné oje	10 l při 200 bar
Potřebný výkon	minimálně 90 kW


PŘEPRAVNÍ POZICE





PRACOVNÍ POZICE











POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 jednoduchý a 1 dvojčinný řídicí ventil pro otočnou oj
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
Elektrické napájení stroje je zajištěno přes ISOBUS zásuvku nebo dodaný kabelový svazek

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Elektrický pohon
Je tvořen elektromotorem 90 kW s měkkým náběhem. Kompletně s rozvaděčem, propojením, podstavcem pro vidle vysokozdvižného vozíku, nouzovým STOPem a hlavním vypínačem
Potřebný přípoj pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, stupeň krytí IP55

Systém váhy nekalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket s logem GÖWEIL nebo logem zákazníka
Cena platí pouze ve spojení s koupí LT-Master

Systém váhy kalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket s logem GÖWEIL nebo logem zákazníka

Rampa odložení balíku se stavěčem balíků
Balík může být odložen šetrně na čelní stranu (vlevo nebo vpravo), popř. odložen dopředu

Dávkovací zařízení silážního prostředku
LSP junior NK (odolný kyselinám), čerpadlo s filtrem, elektronické měření průtoku
Dosistar VD 390, 2 trysky 0,1 v nerezovém provedení i sací hadice pro sání z nádrže.
Pozor! Nádrž není součástí dodávky

Nádrž silážního prostředku
Nerezová nádrž 450 l namontovaná na stroji

Měnič napětí ABS
12V na 24V

Provedení osvětlení 24V
Skládá se ze spirálového kabelu 15-pólů na 13-pólů a 2x7-pólů na 13-pólů

Varianty tažného oka: A, B, C, D, E, G (přehled viz strana 104)
Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem - bez EU schválení typu

Výstražný maják




Rampa odložení balíku se stavěčem balíků




Terminal PROFI plus L




Elektrický pohon



Dávkovací zařízení silážního prostředku a nádrž silážního prostředku



Spirálový kabel kamion 24V - 15-pólů na 13-pólů 12V



Spirálový kabel kamion 24V 2x7-pólů na 13pólů 12V

VARIO-MASTER V140



Lisovací a ovíjecí kombinace s variabilní komorou
pro průměry balíků od 80 - 140 cm, po 5 cm odstupech

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu pro až 80 km/h

Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky poháněná variabilní komora pro balíky o průměru 80 - 140 cm
Dvojité vázání pro síť a fólii
Hydraulika s chlazením oleje
Dva pásy pro vysoké stlačení materiálu
Zpětný pás proti případně oddrolenému materiálu
Integrovaný příjmový zásobník Multicrop (pracovní šířka 3,50 m)
Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku dopředu pomocí hydraulické odkládací rampy
Výškově nastavitelná tažná oj
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm s nastavením překrytí
Odřezávač fólie
Hlídání fólie
Provoz s jednou fólií
Podvozek s tandemovou nápravou s odpružením a pneu 385/55 R22,5
Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 18 rolí fólie
LED pracovní světlomet
Dvouokruhový brzdový systém na tlakový vzduch
Kamerový systém Čtyři kamery jsou umístěny tak, že je vidět seshora do lisovací komory, na šikmý dopravník, ovíjecí stůl i zadní stranu stroje (vpravo ve směru jízdy).
Zařízení pro vstřikování vody do lisovací komory Skládá se z magnetického ventilu, propojení hadicemi a nastavitelných trysek. Pro přidávání vody u suchých materiálů
Ovládání vysílačkou pro odložení balíku
Plně automatické centrální mazání olejem a tukem
Plně automatické programové ovládání PROFI Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	15 800 kg
Délka	11 780 mm
Šířka	2 550 mm
Výška	4 000 mm
Průměr balíku	od 0,80 do 1,40 m

POTŘEBNÝ VÝKON TAŽNÉHO VOZIDLA

Spotřeba oleje otočné oje	10 l při 200 bar
Potřebný výkon	minimálně 90 kW


PŘEPRAVNÍ POZICE





PRACOVNÍ POZICE











POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 jednoduchý a 1 dvojčinný řídicí ventil pro otočnou oj

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Elektrické napájení stroje je zajištěno přes ISOBUS zásuvku nebo dodaný kabelový svazek

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Elektrický pohon
Je tvořen elektromotorem 90 kW s měkkým náběhem. Kompletně s rozvaděčem, propojením, podstavcem pro vidle vysokozdvižného vozíku, nouzovým STOPem a hlavním vypínačem
Potřebný přípoj pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, stupeň krytí IP55

Systém váhy nekalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket s logem GÖWEIL nebo logem zákazníka
Cena platí pouze ve spojení s koupí LT-Master

Systém váhy kalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket s logem GÖWEIL nebo logem zákazníka

Rampa odložení balíku se stavěčem balíků
Balík může být odložen šetrně na čelní stranu (vlevo nebo vpravo), popř. odložen dopředu

Dávkovací zařízení silážního prostředku
LSP junior NK (odolný kyselinám), čerpadlo s filtrem, elektronické měření průtoku
Dosistar VD 390, 2 trysky 0,1 v nerezovém provedení i sací hadice pro sání z nádrže.
Pozor! Nádrž není součástí dodávky

Nádrž silážního prostředku
Nerezová nádrž 450 l namontovaná na stroji

Měnič napětí ABS
12V na 24V

Provedení osvětlení 24V
Skládá se ze spirálového kabelu 15-pólů na 13-pólů a 2x7-pólů na 13-pólů

Varianty tažného oka: A, B, C, D, E, G (přehled viz strana 104)
Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem - bez EU schválení typu

Výstražný maják




Rampa odložení balíku se stavěčem balíků




Terminal PROFI plus L




Elektrický pohon




Dávkovací zařízení silážního prostředku a nádrž silážního prostředku



Spirálový kabel kamion 24V - 15-pólů na 13-pólů 12V




Spirálový kabel kamion 24V 2x7-pólů na 13pólů 12V







Programové ovládání STANDARD



TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	985 kg
Délka	2 220 mm
Šířka	1 800 mm
Výška	2 355 mm
Šířka otevření válců	1 750 mm
Průměr balíku	0,90 – 1,60 m
Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar
Hmotnost balíku	max. 1 200 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Load Sensing
Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing

Jedno ovíjecí rameno

Tříbodový závěs Kat. II a III

Hydraulicky otočná válcová ramena pro naložení a odložení balíků

2 kusy vodicích válců balíku

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Zásobník na 1 roli fólie

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce pro uchopení a odložení balíku se provádějí ručně pomocí elektronického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Odstřižení fólie“ se provádějí automaticky.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Přípoje pro hydraulický horní závěs
Ovládání hydraulického horního závěsu se provádí přímo programovým ovládáním ovíjecího stroje

Opěrný válec
Délka se změní na: 2 370 mm / výška se změní na: 2 505 mm

Stavěč balíků
Ovládání programovým ovládáním

Protizávaží
cca 60 kg

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

Osvětlení a blikače LED

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

Varianty uchycení (bez montáž):

Rychlovýměnný rám Euro

Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Faresin, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a jedno beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

Přípoj Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm^2





Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 150 kg	*Průměr balíku	0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Délka	3 885 mm	*Průměr balíku	0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2 760 mm)
Šířka	2 440 mm	Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar
Výška	3 010 mm	Hmotnost balíku	max. 1 400 kg

*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka

Naloženi a odložení balíku směrem dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Zásobník na 4 role fólie

Přípojná oj (výškově nastavitelná)

Obutí 380/55-17AW

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce pro uchopení a odložení balíku se provádějí ručně pomocí elektronického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Odstřižení fólie“ se provádějí automaticky.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

Kloubová hřídel s širokým úhlem (jednostranná)

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

Varianta tažného oka: B (přehled viz strana 104)

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a jedno beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
(odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm^2

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)





TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	865 kg	Průměr balíku	0,90 – 1,60 m
Délka	2 705 mm	Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar
Šířka	1 720 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg
Výška	2 670 mm		

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka

Odložení balíku doleva a doprava

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Tříbodový závěs Kat. II

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení" i „Odstřižení fólie" se provádějí automaticky a „Odložení balíku" stisknutím tlačítka

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm^2

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky.
Příplatek oproti ovládání Standard

Dálkové ovládání
Pouze ve spojení s plně automatickým řízením programu PROFI
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Nakládací rameno
Naložení balíku vpravo – ve směru nebo proti směru jízdy
Odložení balíku doleva (doprava pouze přes nakládací rameno)
Šířka se změní na 1 825 mm
Hmotnost balíku: max. 1 100 kg

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí.

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie.

Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy

Osvětlení a blikače LED – Potřebný přípoj: Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení
(s výjimkou pracovního světlometu)

Elektrický pohon (bez hydraulického oleje) – provoz traktoru nadále možný
4 kW elektromotor, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l kompletně smontované
Potřebný přípoj elektromotoru: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, stupeň krytí IP55

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje) –
provoz traktoru nadále možný
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr
a nádrž hydraulického oleje 30 l

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

G3010 FARMER

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY







Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 450 kg	Průměr balíku	0,90 – 1,60 m
Délka	5 260 mm	Potřeba oleje	Vlastní hydraulické napájení
Šířka	1 950 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg
Výška	2 990 mm při vyjeté zvedací nápravě		

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 kusy dopravních pásů balíku s vedením pásu a 2 vodicí válce balíku

Odložení balíku doleva a doprava

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Hydraulicky ovládaná zvedací náprava

Odnímatelná, hydraulická zalomená oj

Zásobník na 4 role fólie

Obutí 300/80-15,3 AW

Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje)
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení" i „Odstřižení fólie" se provádějí automaticky a „Odložení balíku" stisknutím tlačítka

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 380/55-17 AW
Šířka se změní na 2 130 mm

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy

Rezervní kanystr paliva 10 l s držákem

Spodní závěs

Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Výstražný maják

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)

G3010 PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY





Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 670 kg	Průměr balíku	0,90 – 1,60 m
Délka	5 610 mm	Potřeba oleje	Vlastní hydraulické napájení
Šířka	2 410 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg
Výška	3 030 mm při vyjeté zvedací nápravě		

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka

Odložení balíku doleva a doprava

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Hydraulicky ovládaná zvedací náprava

Odnímatelná, hydraulická zalomená oj

Zásobník na 16 rolí fólie

Obutí 380/55-17 AW

Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje):
Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm, výška se změní na 3 090 mm (při vyjeté zvedací nápravě)

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy

Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky

Odpružení nápravy

Spodní závěs

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Výstražný maják

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)





Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 630 kg	*Průměr balíku	0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Délka	3 940 mm	*Průměr balíku	0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
Šířka	2 750 mm	Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar
Výška	3 060 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg

*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu

- **Jedno ovíjecí rameno**
- **Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl**
- **4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka**
- **Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu**
- **Natahovací jednotka fólie 750 mm**
- **Odřezávač fólie**
- **Zásobník na 6 rolí fólie**
- **Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem**
- **Obutí 380/55-17 AW**
- **Osvětlení a blikače LED**
- **LED pracovní světlomet**

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce „Uchopení balíku“ se provádí ručně pomocí elektronického joysticku.
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Odstřižení fólie“ se provádějí automaticky
a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 480/45-17 AW
Šířka se změní na 2 880 mm

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

Kloubová hřídel

Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

Odkládací rohož (vč. přídavného válce)
Pro šetrné odložení balíků na pole

Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
bez EU schválení typu

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu

Výstražný maják (výška plus 150 mm)

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Jednočinný řídicí ventil pro otočnou oj

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm^2

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu





Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 780 kg	*Průměr balíku	0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Délka	3 940 mm	*Průměr balíku	0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
Šířka	2 750 mm	Potřeba oleje	od 25 l/min. při max. 190 bar
Výška	3 060 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg

*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka

Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Zásobník na 6 rolí fólie

Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem

Obutí 380/55-17 AW

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce „Uchopení balíku“ se provádí ručně pomocí elektronického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Odstřižení fólie“ se provádějí automaticky a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 480/45-17 AW
Šířka se změní na 2 880 mm

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

Kloubová hřídel

Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

Odkládací rohož (vč. přídavného válce)
Pro šetrné odložení balíků na pole

Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
bez EU schválení typu

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu

Výstražný maják (výška plus 150 mm)

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Jednočinný řídicí ventil pro otočnou oj

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm^2

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu





Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 780 kg	*Průměr balíku	0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Délka	3 870 mm	*Průměr balíku	0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
Šířka	2 730 mm	Potřeba oleje	od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar
Výška	3 060 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg

*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka

Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Zásobník na 6 rolí fólie

Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem

Obutí 380/55-17 AW

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm^2

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 480/45-17 AW – šířka se změní na 2 860 mm

Dálkové ovládání
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Load Sensing: Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
Je potřebný přípoj Load Sensing

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí

Hlídání fólie s provoz s jednou fólií:
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie.
Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií". Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

Pohon vývodovou hřídelí Load Sensing (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje a spodní závěs

Kloubová hřídel

Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

Odkládací rohož (vč. přídavného válce): Pro šetrné odložení balíků na pole

Stavěč balíků (vč. přídavného válce): Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm² s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
bez EU schválení typu

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu

Výstražný maják (výška plus 150 mm)

G5020 INLINER

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY





Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 820 kg	*Průměr balíku	0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem
Délka	4 850 mm	*Průměr balíku	0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
Šířka	2 750 mm	Potřeba oleje	od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar
Výška	3 060 mm	Hmotnost balíku	max. 1 800 kg

*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka

Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

Natahovací jednotka fólie 750 mm

Odřezávač fólie

Hlídání fólie s provoz s jednou fólií

Zásobník na 6 rolí fólie

Hydraulicky nastavitelná teleskopická otočná oj se spodním závěsem

Obutí 380/55-17 AW

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm^2

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

DODATEČNÁ VYBAVENÍ

Obutí 480/45-17 AW – šířka se změní na 2 880 mm

Dálkové ovládání
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Load Sensing: Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
Je potřebný přípoj Load Sensing

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí

Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou

Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu

Odkládací rohož (vč. přídavného válce): Pro šetrné odložení balíků na pole

Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy

Kamerový systém – Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou


VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
bez EU schválení typu

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu

Výstražný maják (výška plus 150 mm)







Programové ovládání STANDARD

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký, průchozí pás pro transport balíků s vedením pásu a 2 kusy vodicích válců balíku

Odložení balíku doleva a doprava

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie

Tříbodový závěs Kat. II

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení" i „Odstřižení fólie" se provádějí automaticky a „Odložení balíku" stisknutím tlačítka.

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a jedno beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm^2

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1.130 kg	Pro všechny rozměry balíku	až 1,20 x 1,40 m
Délka	2 705 mm	Délka balíku	až 1,60 m
Šířka	1 720 mm	Průměr kulatého balíku	0,90 – 1,50 m
Výška	2 760 mm	Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar
		Hmotnost kulatého / hranatého balíku	max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
Příplatek oproti ovládání Standard

Dálkové ovládání
Pouze ve spojení s plně automatickým řízením programu PROFI
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Nakládací rameno hranatých a kulatých balíků
Uchopení balíku vpravo proti směru jízdy
Odložení balíku vlevo
Šířka se změní na 1 820 mm

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku

Osvětlení a blikače LED – Potřebný přípoj: Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení
(s výjimkou pracovního světlometu)

Elektrický pohon (bez hydraulického oleje) – provoz traktoru nadále možný
4 kW elektromotor, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l kompletně smontované
Potřebný přípoj elektromotoru: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, stupeň krytí IP55

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje) –
provoz traktoru nadále možný
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr
a nádrž hydraulického oleje 30 l

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou





Programové ovládání STANDARD

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka

Odložení balíku doleva a doprava

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Hydraulicky ovládaná zvedací náprava

Odnímatelná, hydraulická zalomená oj

Zásobník na 4 role fólie

Obutí 300/80-15,3 AW

Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje)
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l

Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení" i „Odstřižení fólie" se provádějí automaticky a „Odložení balíku" stisknutím tlačítka.

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 670 kg	Pro všechny rozměry balíku	až 1,20 x 1,40 m
Délka	5 260 mm	Délka balíku	až 1,60 m
Šířka	1 950 mm	Průměr kulatého balíku	0,90 – 1,50 m
Výška	3 140 mm při vyjeté zvedací nápravě	Potřeba oleje	Vlastní hydraulické napájení
		Hmotnost kulatého / hranatého balíku	max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 380/55-17 AW
Šířka se změní na 2 130 mm

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku

Rezervní kanystr paliva 10 l s držákem

Spodní závěs

Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Výstražný maják

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)

G3010 Q PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY





Plně automatické programové ovládání PROFI

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka

Odložení balíku doleva a doprava

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Hydraulicky ovládaná zvedací náprava

Odnímatelná, hydraulická zalomená oj

Zásobník na 16 rolí fólie

Obutí 380/55-17 AW

Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l

Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	1 850 kg	Pro všechny rozměry balíku	až 1,20 x 1,40 m
Délka	5 610 mm	Délka balíku	až 1,60 m
Šířka	2 410 mm	Průměr kulatého balíku	0,90 – 1,50 m
Výška	3 180 mm při vyjeté zvedací nápravě	Potřeba oleje	Vlastní hydraulické napájení
		Hmotnost kulatého / hranatého balíku	max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm,
Výška se změní na 3 240 mm (při vyjeté zvedací nápravě)

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku

Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky

Odpružení nápravy

Spodní závěs

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Výstražný maják

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)





Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	2 350 kg	Pro všechny rozměry balíku	až 1,20 x 1,40 m
Délka	5 620 mm	Délka balíku	až 1,60 m
Šířka	2 410 mm	Průměr kulatého balíku	0,90 – 1,50 m
Výška	3 180 mm při vyjeté zvedací nápravě	Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar
		Hmotnost kulatého / hranatého balíku	max. 1 800 / 1 000 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka

Nakládací rameno hranatých a kulatých balíků

Naložení balíku vpravo ve směru jízdy

Odložení balíku vlevo

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Hydraulicky ovládaná zvedací náprava

Pevná oj pro spodní závěs

Zásobník na 16 rolí fólie

Obutí 380/55-17 AW

Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie

Osvětlení a blikače LED

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm,
výška se změní na 3 240 mm (při vyjeté zvedací nápravě)

Ovládání vysílačkou – Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Dodatečný vodicí válec balíku

Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l

Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky – **Pouze ve spojení s tříválcovým vznětovým motorem Kubota**

Odpružení nápravy

Hydraulická zalomená oj

Spodní závěs

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Výstražný maják

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)





Plně automatické programové ovládání PROFI

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)

Load Sensing

Dvojité ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu

Široký transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka

Odložení balíku doleva ve směru jízdy

Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm

Odřezávač fólie

Hydraulicky ovládaná zvedací náprava

Spodní závěs

Hydraulická podpěra
Tažné zařízení, výškově nastavitelné s hydraulickou podpěrou pro provoz s kolovým nakladačem, ovládání vysílačkou

Zásobník na 16 rolí fólie

Obutí 380/55-17 AW

Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, tlakový a zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l

Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie

Osvětlení a blikače LED

2 kusy LED pracovních světlometů

Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	3 200 kg	Pro všechny rozměry balíku	od 0,80 x 0,80 m do 1,20 x 1,40 m
Délka	6 790 mm	Jednotlivé / dvojité balíky	do délky 2,00 m
Šířka	2 410 mm	Průměr kulatého balíku	0,90 – 1,50 m
Výška	3 530 mm – až 3 710 podle polohy horní části	Potřeba oleje	Vlastní hydraulické napájení
	při vyjeté zvedací nápravě	Hmotnost kulatého / hranatého balíku	max. 1 800 / 1 500 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm, výška se změní na 3 590 – 3 770 mm podle polohy horní části, při vyjeté zvedací nápravě

Hlídání fólie s provoz s jednou fólií:
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie.
Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií". Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.

Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky

Odkládací rohož na balíky
Hydraulicky spustitelná gumová rohož, ovládání vysílačkou

Odpružení nápravy

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm^2, s třípólovou zásuvkou

Varianty tažného oka: A, B, C, D, G (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Provedení na 40 km/h dle StVO (Ustanovení o silničním provozu).
Samostatné povolení pouze ve spojení s dvouokruhovým brzdovým systémem na tlakový vzduch

Výstražný maják

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

G4020 Q PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY





Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	3 680 kg	Pro všechny rozměry balíku	od 0,80 x 0,80 m do 1,20 x 1,40 m
Délka	6 410 mm	Jednotlivé / dvojité balíky	do délky 2,00 m
Šířka	2 410 mm	Průměr kulatého balíku	0,90 – 1,60 m
Výška	3 710 mm při vyjeté zvedací nápravě	Potřeba oleje	od 80 l/min. při max. 190 bar
		Hmotnost kulatého / hranatého balíku	max. 1 800 / 1 500 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)

- **Load Sensing:** může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
- **Dvojité ovíjecí rameno**
- **Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu**
- **Široký transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka**
- **Nakládací rameno hranatých a kulatých balíků**
- **Naložení balíku vpravo ve směru jízdy**
- **Odložení balíku vlevo**
- **Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm**
- **Odřezávač fólie**
- **Hydraulicky ovládaná zvedací náprava**
- **Oj se spodním závěsem a shodnou stopou**
- **Zásobník fólií až na 16 rolí fólie**
- Obutí 380/55-17 AW
- **Vypínací ventil posunu** – u hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
- **Osvětlení a blikače LED**
- 2 kusy LED pracovních světlometů
- **Plně automatické programové ovládání PROFI**
  Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm, výška se změní na 3 770 mm

Ovládání vysílačkou – Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Hydraulická podpěra
Tažné zařízení, výškově nastavitelné s hydraulickou podpěrou pro provoz s kolovým nakladačem.Ovládání vysílačkou – pohon vývodovou hřídelí není možný
Pouze ve spojení s tříválcovým vznětovým motorem Kubota

Hlídání fólie s provoz s jednou fólií:
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie. Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií". Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 60 l
Nelze kombinovat s tříválcovým vznětovým motorem Kubota

Kloubová hřídel

Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l.

Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky
Pouze ve spojení s tříválcovým vznětovým motorem Kubota

Odpružení nápravy

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm² s třípólovou zásuvkou

Varianty tažného oka: A, B, C, D, G (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!
Pouze ve spojení s dodatečným vybavením „hydraulická podpěra"

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ

Dvouokruhové vzduchové brzdy

Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem

Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky

Provedení na 40 km/h dle StVO (Ustanovení o silničním provozu).
Samostatné povolení pouze ve spojení s dvouokruhovým brzdovým systémem na tlakový vzduch

Výstražný maják


POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) – (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²

Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu







Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Hmotnost	760 kg	Maximální velikost palet	1 350 x 1 350 mm
Délka	2 000 mm	Maximální výška palet	1 700 mm
Šířka	1 400 mm	Potřeba oleje	od 25 l/min. při max. 190 bar
Výška	2 240 mm	Hmotnost palety	max. 2 000 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez uchycení)

Load Sensing
Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing

Jedno ovíjecí rameno

Hydraulicky sklopná odřezávač fólie

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

Hydraulicky pojízdný podavač fólie
Výškový posun: 600 mm

Normovaný úchyt vidlí: ISO 3B

Délka vidlí: 1 400 mm

LED pracovní světlomet

Plně automatické programové ovládání PROFI
Veškeré pracovní kroky mohou být prováděny ručně nebo také plně automaticky

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Dálkové ovládání
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie

Délka vidlí: 2 200 mm
Příplatek na vidle 1 400 mm (základní vybavení)

Teleskopické paletové vidle: délka 1.300 mm s 950 mm výsuvem
Příplatek na vidle 1 400 mm (základní vybavení)

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

Kamerový systém
Pro lepší přehled v oblasti vidlí a odřezávače fólie
Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165

Ochrana proti nečistotám
Speciálně pro provoz s kolovým nebo teleskopickým nakladačem

Varianty uchycení (bez montáž):

Rychlovýměnný rám Euro

SMS, MX

Dieci/New Holland, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Faucheux, Bobcat, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen

Tříbodový závěs Kat. II a III

Jiné druhy uchycení -


Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje

Přípoj Load Sensing (pro LS provoz)

Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²





TDE – transportní trn na balíky jednotlivý

Pro přepravu neovinutých kulatých balíků.
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Rychlovýměnný rám Euro
Zesílené hroty | Ø: 42 mm, délka: 1 100 mm
Chránič hrotů pro přepravu na silnici
Hmotnost: 75 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg

Podpěra (obr. 1)

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106



Obr. 1



Obr. 2



TDD – transportní trn na balíky dvojitý

Pro transport dvou neovinutých kulatých balíků (max. průměr balíku 1,60 m)
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Rychlovýměnný rám Euro
Zesílené hroty | Ø: 42 mm, délka: 1 100 mm
Chránič hrotů pro přepravu na silnici
Hmotnost: 134 kg
Užitečná hmotnost: max. 2 500 kg

Podpěra (obr. 1)

Nástavec na hranaté balíky (obr. 2)

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





Obr. 1





Obr. 2

BTGME– transportní vidle na kulaté balíky mechanické

Pro transport neovinutých nebo ovinutých kulatých balíků.
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Velký rozměr trubek vidlí / Ø: 110 mm
Rychlouzávěr pro nastavení šířky
Pro průměry balíku od 1,00 – 1,80 m
Tříbodový závěs Kat. I a II,
Hmotnost: 90 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg

Hydraulické nastavení šířky (Obr. 1)
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Přestavbová sada na transportní trn na balíky dvojitý (Obr. 2)
Pro transport dvou neovinutých kulatých balíků (max. průměr balíku 1,60 m) popř. hranatých balíků současně / zesílené hroty (Ø: 42 mm, délka 1 100 mm)
Užitečná hmotnost: max. 1 500 kg

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ NA BALÍKY



BTGHA – transportní vidle na kulaté balíky

Pro transport nebo postavení ovinutých
nebo neovinutých kulatých balíků
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Velký rozměr trubek vidlí / Ø: 110 mm
Mechanicky nastavitelné trubky vidlí s rychlouzávěrem
2 hydraulické válce pro odblokování trubek vidlí
Pro průměry balíku 1,00 – 1,80 m
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost: 136 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg
Je potřebný jednočinný hydraulický přípoj

Hydraulické nastavení šířky
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106



DTR – dvojitý transportní rám

Pro připojení dvou kusů transportních vidlí na
kulaté balíky BTGME nebo BTGHA, pro transport
dvou balíků s průměrem až 1,60 m současně.
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. II
Hydraulicky pojízdný transportní vozík
BEZ transportních vidlí na balíky BTGME/BTGHA
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost (bez vidlí na balíky): 218 kg
Užitečná hmotnost: max. 3 000 kg
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





BTGHY – transportní vidle na kulaté balíky hydraulické

Pro transport nebo stohování kulatých balíků
Otočná trubka vidlí s kuličkovými ložisky
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Otočné trubky vidlí s integrovanými kuličkovými ložisky
Hydraulický válec pro nastavení šířky
Opěrná noha
Pro průměry balíku 0,90 – 1,80 m
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost: 245 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení (nutný u teleskopických / kolových nakladačů s provozním tlakem přes 200 bar)

Přestavbová sada na transportní trn na balíky
Provedení hrotu jako jednoduchý transportní trn na balíky

Varianty uchycení (bez montáž): do roku výroby 2013

Rychlovýměnný rám Euro

Hauer B

Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Varianty uchycení (bez montáž): od roku výroby 2013

Rychlovýměnný rám Euro

Hauer B, Merlo, SMS, MX

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Volvo BM, Hydrema, Faucheux, Bobcat, CAT 907H / Liebherr L507, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





Adaptér na malé balíky



RBG – kleště na kulaté balíky

Pro nakládání a stohování balíků všech druhů (siláž, seno, sláma)
Základní rám s rychlovýměnným rámem Euro
Rozměrná, zaoblená podávací ramena s vyrovnáním otočení
Hydraulický válec pro fixaci balíků
Průměr balíku 1,10 – 1,60 m
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost: 202 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Adaptér na malé balíky
Pro transport malých balíků (Ø 0,90 – 1,40 m)

RBG 140 – kleště na kulaté balíky

Varianta RBG pro průměry balíku 0,80 – 1,40 m

Adaptér na malé balíky
Pro transport malých balíků (Ø 0,70 – 1,20 m)

Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení (nutný u teleskopických / kolových nakladačů s provozním tlakem přes 200 bar)

Varianty uchycení (bez montáž):

Tříbodový závěs Kat. I a II

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Avant, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Potřebné tříbodové uchycení

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106



BTGQU – kleště na hranaté balíky

Pro transport / stohování kulatých a hranatých balíků
Pro hranaté balíky až 2,10 m a kulaté balíky až 2,00 m
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Rychlovýměnný rám Euro
Rozměrná, zaoblená podávací ramena
Hydraulický válec pro fixaci balíků
Bezúdržbové provedení podávacích ramen
Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení
Hmotnost: 381 kg
Hmotnost balíku: max. 2 000 kg
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Varianty uchycení (bez montáž):

Merlo, MX

Dieci/New Holland, Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer od 3550T, Claas Scorpion, Volvo BM, Hydrema, Faucheux, Bobcat, Merlo ZM3

Varianty uchycení (bez montáž):

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106



GFM – zásobník fólií

Pro přepravu 16 rolí fólie nebo 14 rolí fólie
a dvou rolí sítě popř. vázací fólie
Základní rám s tříbodovým závěsem kat. I a II
Hydraulický válec pro spouštění zásobníků fólií dolů
Hmotnost: 250 kg
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj

Sada osvětlení
4 LED pracovní světlomety a obrysové světlo – dálkově ovladatelné

Varianty uchycení (bez montáž):

Rychlovýměnný rám Euro

Merlo ZM3

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Bobcat, Faucheux, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulický, Liebherr L514, Faresin, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106







RBS – kráječ kulatých balíků

Pro řezání a přepravu balíků všech druhů
(siláž, seno, sláma), 5 zesílených hrotů (Ø: 42 mm,
délka: 1 000 mm), otěruvzdorná lišta z HARDOX 500,
je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Max. rozsah otevření: 1 520 mm
Tříbodový závěs Kat. I a II
Max. provozní tlak: 200 bar, hmotnost: 440 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg

Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení
(nutný u teleskopických / kolových nakladačů
s provozním tlakem přes 200 bar)

Držák fólie k RBS
Bez vystupování se fólie / síť oddělí od balíku
Zachytí síť a fólii pomocí 8 háků přes celou šířku –
může být doplněn na stávající stroje od roku
výroby 2002, hmotnost: 52 kg

Dva dodatečné hroty

Varianty uchycení (bez montáž):

Rychlovýměnný rám Euro

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou,
JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hyd-
raulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T,
Claas Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM,
CAT 907H / Liebherr L507, Faucheux, Bobcat, Atlas,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

RBA – rozdružovač kulatých balíků





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Základní stroj bez tříbodového závěsu

Posuvná podlaha s Pick-Upem řízeným kruhovou dráhou

ZKRÁCENÁ VERZE // Šířka se sníží o 300 mm

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Základní stroj bez tříbodového závěsu

Posuvná podlaha s Pick-Upem řízeným kruhovou dráhou

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ STROJ

Hmotnost	520 kg
Délka	1 600 mm
Šířka	2 100 mm
Výška	1 100 mm
Hmotnost balíku	

TECHNICKÉ ÚDAJE // STROJ S NAKLÁDACÍM RAMENEM A STOHOVACÍ VIDLE

Hmotnost	760 kg
Délka	1 800 mm
Šířka	2 230 mm
Výška	1 477 mm
	max. 1 000 kg

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE

1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení

ROZDRUŽOVACÍ TECHNIKA BALÍKŮ



Vyobrazení 1 – tříbodový závěs Kat. II s paletovými vidlemi



Vyobrazení 2 – hydraulické nakládací rameno



Vyobrazení 3 – adaptér zastýlání



Vyobrazení 4 – elektrický pohon



Vyobrazení 5 – podvozek s tažnou ojí



Vyobrazení 6 – podvozek s otočnými koly

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II – **Pouze ve spojení s tříbodovým závěsem**

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Tříbodový závěs Kat. II s paletovými vidlemi (obr. 1)

Hydraulické nakládací rameno (obr. 2)
Se 2 nakládacími válci a 1 teleskopickým válcem (nakládací rameno lze několika úkony přestavět na druhou stranu). Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj.

Adaptér zastýlání (obr. 3)
Přípravek pro rovnoměrné podestlání slámy

Hydraulický válec pro adaptér zastýlání

Regulační ventil průtoku pro adaptér zastýlání
Pouze ve spojení s regulační ventil průtoku RBA

Regulační ventil průtoku RBA
Pro nastavení rychlosti posuvné podlahy a Pick-Upu

Elektrický pohon (obr. 4)
Skládá se z elektromotoru 4 kW s hydraulickým čerpadlem, zpětným filtrem a nádrží hydraulického oleje i řídicího ventilu pro posuvnou podlahu

Výškově nastavitelný podvozek s tažnou ojí (obr. 5)
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava, tažná oj s tažným okem D40 a kombinovaná tažná lišta, mechanické podepření pro uchopení balíku
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj.

Výškově nastavitelný podvozek s kyvnými koly (obr. 6)
Dvojitá vodicí kola (pro provoz s malými traktory), **pouze ve spojení s tříbodovým závěsem**, upevnění horního závěsu pouze řetězem, nevhodné pro stroje se středovým kloubem!
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj.

Skluzavka pro krmení do žlabu

Ruční řídicí jednotka ventilů, 2 funkce

Ruční řídicí jednotka ventilů, 3 funkce

Ruční řídicí jednotka ventilů, 4 funkce

Ovládání 2 sekcí vysílačkou
Dálkově ovládaný elektromagnetický ventil pro funkce nakládacího ramena a posuvné podlahy.

Ovládání 3 sekcí vysílačkou s joystickem
Dálkově ovládaný elektromagnetický ventil pro funkce nakládacího ramena, podvozku a posuvné podlahy.
Je potřebný 1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Dálkové ovládání
2 sekcí



Ovládání 3 sekcí vysílačkou
s joystickem

VÝHODY / VLASTNOSTI:

- Řídicí ventil se montuje na základní stroj.
- Pouze ovládací jednotka s dálkovým ovládáním se nachází na traktoru
  Bez řídicího ventilu včetně hadic
- Pro provoz s kolovým nebo teleskopickým nakladačem je potřeba jednočinný řídicí ventil s volným zpětným vedením i přípoj 12 V
- S dálkovým ovládáním je možné RBA obsluhovat také mimo traktor (např. při odstraňování fólie a sítě)
- Lze dodatečně vybavit ke stávajícímu rozdružovači kulatých balíků






Řídicí ventil na RBA

RUČNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA VENTILŮ



Pro ovládání z kabiny traktoru.
Podle vybavení 2, 3 a 4násobný.
1 x aretace pro posuvnou podlahu.





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

od 8 – 20 kW (~ 10 – 25 PS) // užitečné zatížení až 700 kg

Dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu

Tříbodový závěs Kat. 0 / Kat. I

Ploché dno lžíce s přivařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 600 mm I výška přední / boční stěny: 350 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHU 06/920	920 mm (vnější šířka 1 000 mm)	122 kg
GHU 06/1200	1 200 mm	130 kg
GHU 06/1400	1 400 mm	136 kg



DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 310 mm, dále může být použita jako prodloužení korby

Varianty uchycení (bez montáž):

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. 0 Komunálním

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

10 – 45 kW (~ 15 – 60 PS) // užitečné zatížení až 2 400 kg

Jednočinný nebo dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu

Tříbodový závěs Kat. I

Torzní pružiny pro rychlé spuštění do koncové polohy vč. automatického blokování koncové polohy u jednočinného provedení

Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 800 mm I výška přední / boční stěny: 600 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHU 08/1200	1 200 mm	236 kg
GHU 08/1400	1 400 mm	247 kg
GHU 08/1550	1 550 mm	255 kg
GHU 08/1700	1 700 mm	263 kg
GHU 08/1850	1 850 mm	271 kg
GHU 08/2000	2 000 mm	279 kg
GHU 08/2200	2 200 mm	291 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ



Otočné zařízení
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat), zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako prodloužení korby



Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm



Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice

Šířka lžíce: 1 200 mm - 1 850 mm

Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm

Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny se standardní zadní stěnou



Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat)

Varianty uchycení (bez montáž):



Tříbodový závěs Kat. II

Úchyt Euro vč. připojení Kat. II
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu



Weidemann hydraulický, Skid Steer

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. 0 Komunálním,
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Hauer B

Hauer B

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

30 – 75 kW (~ 40 – 100 PS) // užitečné zatížení až 3 500 kg

Jednočinný nebo dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu

Tříbodový závěs Kat. I a Kat. II

Torzní pružiny pro rychlé spuštění do koncové polohy vč. automatického blokování koncové polohy u jednočinného provedení

Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 1 000 mm I výška přední / boční stěny: 600 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHU 10/1400	1 400 mm	315 kg
GHU 10/1700	1 700 mm	333 kg
GHU 10/1850	1 850 mm	342 kg
GHU 10/2000	2 000 mm	384 kg
GHU 10/2200	2 200 mm	398 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ



Otočné zařízení
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat), zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako prodloužení korby



Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm



Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice

Šířka lžíce: 1 400 mm, 1 700 mm, 1 850 mm

Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm

Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny se standardní zadní stěnou



Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat)



Varianty uchycení (bez montáž):

Úchyt Euro
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu



Hauer B

Weidemann hydraulický, Skid Steer

Weiste trojúhelníkový Kat. II

Hauer B

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

od 60 kW (~ 80 PS) // užitečné zatížení až 5 000 kg

Dvojčinný třístupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu

Tříbodový závěs Kat. II a Kat. III

Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 1 200 mm I výška přední / boční stěny: 700 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHU 12/2000	2 000 mm	526 kg
GHU 12/2200	2 200 mm	545 kg
GHU 12/2350	2 350 mm	559 kg
GHU 12/2500	2 500 mm	567 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ



Otočné zařízení
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat), zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako prodloužení korby



Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm



Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice

Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm

Šířka lžíce: 2 350 mm, 2 500 mm

Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny se standardní zadní stěnou



Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat)



Varianty uchycení (bez montáže):

Úchyt Euro
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu



Hauer B

Weidemann hydraulický, Manitou, Kramer, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514

Weiste trojúhelníkový Kat. II

Hauer B

Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ


30 – 75 kW (~ 40 – 100 PS) // užitečné zatížení až 3 500 kg

Dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec

Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

Uchycení na vysokozdvižný vozík pomocí vidlí



STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 1 000 mm I výška přední / boční stěny: 700 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHS 10/1400	1 400 mm	275 kg
GHS 10/1700	1 700 mm	293 kg
GHS 10/1850	1 850 mm	302 kg
GHS 10/2000	2 000 mm	344 kg
GHS 10/2200	2 200 mm	358 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ



Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako prodloužení korby



Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm



Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice

Šířka lžíce: 1 400 mm, 1 700 mm, 1 850 mm

Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm

Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny se standardní zadní stěnou



Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat)

UPOZORNĚNÍ: Dodací doba GHS činí až 8 týdnů.

GHS 12
PRO VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ


od 60 kW (~ 80 PS) // užitečné zatížení až 5 000 kg

Dvojčinný třístupňový teleskopický válec

Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

Uchycení na vysokozdvižný vozík pomocí vidlí



STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 1 200 mm I výška přední / boční stěny: 700 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHS 12/2000	2 000 mm	461 kg
GHS 12/2200	2 200 mm	480 kg
GHS 12/2350	2 350 mm	494 kg
GHS 12/2500	2 500 mm	503 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ



Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako prodloužení korby



Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm



Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice

Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm

Šířka lžíce: 2 350 mm, 2 500 mm

Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny se standardní zadní stěnou



Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat)

UPOZORNĚNÍ: Dodací doba GHS činí až 8 týdnů.





ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

od 75 kW (~ 100 PS) // užitečné zatížení až 7 000 kg

Dvojčinný třístupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu

Tříbodový závěs Kat. II a Kat. III

Ploché dno lžíce s přišroubovanou otěruvzdornou lištou HARDOX 500

Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI

Hloubka lžíce: 1 200 mm I výška přední / boční stěny: 800 mm

Model	Šířka lžíce	Hmotnost
GHK/2200	2 200 mm	644 kg
GHK/2500	2 500 mm	668 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ



Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako prodloužení korby



Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm



Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice

Šířka lžíce: 2 200 mm

Šířka lžíce: 2 500 mm

Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny se standardní zadní stěnou



Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat nebo sundat)

Varianty uchycení (bez montáž):



Úchyt Euro
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Třibodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu


Weidemann hydraulický, Manitou, Kramer, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

Adaptér Hauer B


Jiné druhy uchycení -

Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106











ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Základní stroj na pojízdném stojanu

1,1 kW elektromotor – volitelně k dostání na 230 V nebo 400 V (50 Hz)
Uveďte prosím při objednání! (dodávka bez zástrčky)

Speciální hrncový brousicí kotouč s hrubou zrnitostí

TECHNICKÉ ÚDAJE

D x Š x V	930 x 675 x 1 455 mm
Hmotnost	69 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Náhradní hrncový brousicí kotouč
Hrncový brousicí kotouč: hrubá zrnitost (je součástí dodávky)
Hrncový brousicí kotouč: jemná zrnitost, umožňuje delší životnost

Lineární brusná jednotka
Adaptér pro broušení rovných nožů

Chladicí zařízení
Snižuje zahřívání nože při broušení

VELETRŽNÍ STOJAN

TECHNICKÉ ÚDAJE (údaje bez transportních zařízení, vysokozdvižných lžic nebo G1015)

	Transportní zařízení, sklopné lžíce	G1015
Hmotnost	340 kg	250 kg
Délka	2 467 mm	2 250 mm
Šířka	950 mm	1 480 mm
Výška	2 733 mm	1 275 mm

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (cena bez strojů)

Veletržní stojan pro 4 kusy přípojných přístrojů (transportní zařízení a sklopné lžíce) popř. 1 kus přípojného stroje (oviječí stroj G1015)

Oka pro přepravu

Držák pro montáž sloupu vlajky s průměrem 90 mm



Veletržní stojan pro transportní zařízení



Veletržní stojan pro G1015



Veletržní stojan pro sklopné lžíce

VARIANTY TAŽNÉHO OKA



A K80 tažné oko

Tažná kulová spojka



B Normované tažné oko D40 mm

Podle DIN 11026, ISO 5692-2



C Kruhové tažné oko D50 mm

Otočné (Hitchring)
DIN podobně 9678, ISO podobně 5692-1



D Kruhové tažné oko D50 mm

Pevné (Hitchring)
DIN podobně 9678, ISO podobně 20019



E Normované tažné oko D50 mm

Tažné oko nákl. vůz
DIN podobně 74053, ISO podobně 1102

F Normované tažné oko D40 mm, přesazené dolů



42 mm silné
DIN podobně 11026, ISO podobně 5692-2

F Normované tažné oko D40 mm, přesazené dolů pro G-1

42 mm silné
DIN podobně 11026, ISO podobně 5692-2



G Normované tažné oko D40 mm

Tažné oko nákl. vůz
30 mm silné
DIN podobně 74054, ISO podobně 8755

PNEUMATIKY



Kompletní kolo 300/80-15.3

10PR/6 otvorů / ET0 / diagonální, AW

Kompletní kolo 380/55-17

10PR/6 otvorů / ET0 / diagonální, AW

Kompletní kolo 480/45-17

10PR/6 otvorů / ET-35 / diagonální, AW



Kompletní kolo 500/60-R22,5

155D/8 otvorů/ET+50 BKT/Radial, FL630 Plus



Kompletní kolo 520/50-R17

147D / 6 otvorů / ET-35 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 560/45-R22,5

152D / 8 otvorů / ET0 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 600/50-R22,5

159D / 8 otvorů / ET0 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 650/40-R22,5

156D / 8 otvorů / ET-35 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 710/40-R22,5

161D / 8 otvorů / ET-50 Radial, Vredestein Flotation Trac




Kompletní kolo 710/35-R22,5


157D/8 otvorů/ET-65 Radial, Nokian Country King

UCHYCENÍ:


Volvo BM




Faucheux




Avant




Manitou




Rychlovýměnný rám Euro




Hauer B



SMS




Faresin




Zkontrolujte prosím, zda je uchycení k požadovanému produktu k dispozici.


Dieci/New Holland




JCB Q-Fit




JCB Compact Tool Carrier




Kramer




Merlo ZM3




Dieci Dedalus




CAT 907 H + Liebherr L507



Hydrema




Merlo




UCHYCENÍ:


Atlas




MX




Liebherr L514




Amkodor




Weidemann hydraulický




Zettelmeyer 602



Claas Scorpion




Zettelmeyer 402




Zkontrolujte prosím, zda je uchycení k požadovanému produktu k dispozici.


Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. 0 Komunálním




Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II




CAT TH 407 C




Bobcat




Schäffer do 3550




Schäffer od 3550T



Giant




Skid Steer



UCHYCENÍ:

Fendt Cargo T955/Sennebogen



Zkontrolujte prosím, zda je uchycení k požadovanému produktu k dispozici.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Č. výr. 86,00384H / CZ



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com