GOWEIL

GOWEIL

Kiletajad

G5010 | G5012 | G5020 | Inliner



G50 SERIA

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austria
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / **www.goeweil.com**

Kiletajad

Aastakümnete jooksul on GÖWEIL teinud endast ülemaailmse asjatundja kiletajate tootjana. Suur ekspordikvoot on GÖWEIL'i masinad teinud laialt tuntuks üle kogu maailma.

Kõik GÖWEIL'i seadmed ning masinad on arendatud ning toodetud ettevõtte peakorteris Kirchschlag'is Kõik GÖWEIL'i tooted on loodud täitma oma eesmärki ning moodustavad kaasaegseima valiku.
Kvaliteetne rohusilo vajab korralikku säilitamist.

G50 seeria järelveetavad kiletajad täidavad selleks igati kõik vajalikud tingimused, kiletades palle kiirelt, puhtalt ning eelkõige täielikult õhukindlalt.

G50 SEERIA

Ülevaade

Pilguheit G50 seeria masinatele



G5010:
Palli pealetõstjaga järelveetav masin, millel on STANDARD juhtseade koos elektroonilise juhtkangiga on suurepärane töövahend professionaalsetele kasutajatele. Järelveetav kiletaja tõuseb esile oma kompaktse ja dünaamilise ülesehituse poolest, mis võimaldab G5010 sujuvalt tõmmata traktori haakes ka väiksema hobujõu olemasolu korral.

STANDARD juhtseade
Pallid laetakse masinale elektroonilise juhtkangi abiga. "Kiletamise" ning "kile lõika ja hoia" režiimid algavad ise automaatselt. Palli mahalaadimine toimub nupuvajutuse järel. Kõik masina talitlused ning sätted korraldatakse juhtseadme kaudu.



G5012:
Võrreldes G5010 on järelveetav kiletaja G5012 kahepoolse kiletusõlaga, mis vähendab kiletusaega poole võrra! Säästes aega, mis on oluline pikaks venivatel tööpäevadel on võimalik säästa ka raha. G5012 on varustatud STANDARD juhtseadmega.



G5020:
See kahepoolse kiletusõlaga masin on ideaalne töövahend professionaalsetele teenusepakkujatele, kellel on vaja töötada mitmel erineval põllul päevas. G5010 ja G5012 tööviis ületatakse täisautomaatse PROFI juhtseadme abil, mis on G5020 standardvarustuses. G5020 on kohustuslik masin lepingulistele saagikoristajatele!

PROFI juhtseade
"Kiletamise" ning "kile lõika ja hoia" kui ka palli maha laadimise režiimid algavad ise automaatselt. Siiski on võimalik ka eelpoolnimetatud režiimide käsitsi kontrollimine samuti võimalik. Kõik masina talitlused ning sätted korraldatakse juhtseadme kaudu.



G5020 Inliner:
Kahepoolse kiletusõlaga G5020 Inliner on rullpressiga haakes, mis välistab lisatraktori ja -juhi vajaduse. PROFI juhtseade muudab kogu töökäigu täisautomaatseks.

G50 SEERIA

Iseärasused

G50 kiletaja suurim pluss on mugav tööviis. Paremale liigutatud tööasend võimaldab pallide pealetõstmist eest ning mahalaadimist taha vastavalt sõidusuunale. Teised olulised tunnused on:

EHITUS

Kiletajate kindel ja vastupidav madal ehitus tagab nende märkimisväärselt pika eluea. G50 kiletaja kompaktne ning lai ehitus muudab masina väga dünaamiliseks ning täiuslikuks töövahendiks kallakutel. Lisaks võimaldab madalal asetsev raskuskese manööverdamiskvaliteeti millele pole võrdväärset. Standard 15.0/55-17 rehvid tagavad ühtlase kaalujaotuse ning ei avalda maapinnale liigset survet.

PÖÖRLEV KILETUSÖLG STATSIONAARSE MÄHKIMISLAUAGA

See süsteeb hoiab palli maha kukkumast kuna pole seotud tsentrifugaaljõuga. Konveierrihmad ning 4 pallijuhikrullikut tagavad palli pideva liikumisening seega ühtse kile kattuvuse. Palli mahalaadimise ajaks langetatakse mähkimislaud maapinnani, mis tagab pallide ettevaatliku maha laadimise.

JUHTSEADE

STANDARD ja PROFI juhtseadmed on lihtsad ja kasutajasõbralikud. G5010 ja G5012 kiletajatega on kaasas STANDARD juhtseade ning elektrooniline juhtkang. G5020 ja Inliner kiletajad sooritavad oma töö täisautomaatse PROFI juhtseadmega, mis vajavad vaid juhi töökäigu jälgimist. Reziimide käsitsi juhtimine on automaatsest võimalusest siiski samuti võimalik.




VENITUSSEADMEGA KILETUSÖLG

Olenevalt soetatud masina tüübist on kiletaja varustatud ühe või kahepoolse kiletusõlaga 750 mm kilerullidele. Ühtse venituse tagavad kolm patendeeritud temperatuurikindlat plastikrullikut., mis aitavad kaasa kile kokkuhoiule ning tagavad pallide tihkelt ja kindlalt mähkimise. Kiletusõlg on saadaval kahes suuruses ning lisana on venitusseade kõrgus reguleeritav. See tagab pallide kiletamise alati keskpunktist lähtuvalt. Kiirkinnitite abil on tühje rulle lihtne ilma jõupingutuseta välja vahetada.



AUTOMAATNE KILE "LÕIKA- ja HOIA"- SÜSTEEM

Roostevabast terasest nuga tagab kile puhta ja täpse lõike. Samal ajal hoiab lõikekang kile paigal. Kile standardasend tagab selle lihtsa rullist lahtituleku.



TELG

Masin on paigaldatud nihkes teljele, mis võimaldab paremal asetseva tööasendiga tasakaalus kaalujaotuse.

Kasu:
- täiuslik kaalujaotus, eriti palli pealetõstmisel
- Kiletajat on võimalik vedada ka väiksemate traktorite haakes
- Suurepärane stabiilsus kallakutel

KANGID

Kangid on väga kasulikud masina hoolduses, võimaldades juhtida kõiki reziime ja töökäike otse masina küljest. See ei sunni juhti pöörduma juhtimisseadme juurde traktori kabiini kui tal on näiteks vaja välja vahetada kilerull.



KILEHOIDLA

Pikkadeks tööpäevadeks tuleb varuda piisavalt kilerulle. G50 kiletajad võimaldavad kaasas kanda kuni 6 kilerulli. Hoidla on paigaldatud kiletaja tiislile, mis teeb kilerullide hoiustamise ning võtmise lihtsaks ja mugavaks.



PÖÖRLEV TIISEL

Hüdrauliliselt reguleeritav pöörlev tiisel võimaldab juhil kiletamistööd läbi viia väga lihtsalt – palli pealevõtt toimub sõidusuunas eestpoolt ning mahalaadimine suunaga taha. Alumine ühendus tagab kiletaja silmapaistva dünaamilisuse. Masina juhtimsel kitsastel põllulappidel on väike pöörderaadius juhile abiks.



RULLI PEALEKORJE

Hüdrauliline tõstmisõlg haarab palli pehmelt ning asetab ettevaatlikult mähkimislauale, mis on kergelt ette kallutatud palli pealetõstu ajal. Võimaldades viit erinevat asendit on pealetõstmisõlg reguleeritav vastavalt rulli suurusele. Tänu pöörlevale kuulühendusega vastuvõtutorule ei saa pallid tõstmisel kunagi muljuda või muul moel kahjustada. Samuti tagab see usaldusväärse rulli pealetõstu isegi keerulisel maastikul. Palli pealetõstu lisakasutegur on võime vedada kahte palli.



G50 SEERIA

Töökäik

Järgnevate sammude kirjeldus näitab kui lihtne on töötada G50 kiletajaga.

LÄHENEMINE



Töö alustamisel liigutab juht kiletaja traktori taga paremale tööasendisse. Tõstmisõlg langetatakse ja avatakse, mis põhjustab omakorda mähkimislaua kerge ettepoole kaldumise.

STANDARD

G5010 / G5012:
Kiletaja tööasendisse liigutamine toimub juhtseadmest. Tõstmisõla juhtimine toimub elektroonilise juhtkangiga.



PROFI

G5020 / Inliner:
Kiletaja tööasendisse liigutamine ja tõstmisõla langetamine ja liigutamine toimub kasutades PROFI juhtseadet.



PALLI PEALETÕST



Juhtlatt pealetõstja kõrval on mõeldud palli keskele asetamiseks, isegi kallakutel. Hüdrauliline tõstmisõlg koos kuulühendusega toruga korjab palli üles ning tõstab selle mähkimislauale.

STANDARD

G5010 / G5012:
Pallide pealetõst toimub käsitsi juhi poolt kasutades elektroonilist juhtkangi.



PROFI

G5020 / Inliner:
Pallide pealetõst on täisautomaatne



KILETUSTÖÖ



Kiletamine ning palli määratud arvu kilekihtidesse mähkimine.

STANDARD

G5010 / G5012:
Kiletamine algab nupulevajutusega.



PROFI

G5020 / Inliner:
Kiletusprotsessi algus on täisautomaatne



KILE HOIDMINE JA LÕIKAMINE



Lõikaja avaneb viimase kilekihi mähkimise käigus. Sulgedes surub lõikekang kile vastu lõiketera tagades puhta lõike. Üks kileots jääb palli külge ning teist hoiab lõikaja enda vahel kinni.

STANDARD

G5010 / G5012:
Kile lõikamine toimub täisautomaatselt.



PROFI

G5020 / Inliner:
Kile lõikamine toimub täisautomaatselt



PALLI MAHALAADIMINE



Kui pall laetakse maha liigub mähkimislaud taha ning langetub maapinnani. Selline geomeetria tagab palli maha laadimise eriti ettevaalikult. Mähkimislaud liigub peale mahalaadimist ette tagasi, valmis uue palli vastuvõtuks.

STANDARD

G5010 / G5012:
Pallide maha laadimine toimub nupulevajutusega



PROFI

G5020 / Inliner:
Pallide maha laadimine toimub vastavalt režiimile – kas automaatselt või käsitsi nupulevajutusega.



G5010

Kiletaja

See järelveetav masin pealetõstmisõla ning STANDARD juhtseadmega, millel on elektrooniline juhtkang on ideaalne masin oma eriala asjatundjatele. Järelveetav kiletaja tõuseb esile oma kompaktse ning dünaamilise ülesehituse tõttu, mis võimaldab masinat vedada isegi haakes väiksemate traktoritega.









Põhimudel/tehnilised andmed

Tõstmisõlg asetab palli ettevaatlikult mähkimislauale

Kolm patendeeritud plastikrullikut tagavad ühtlase kilevenituse.

Põhimudel:

- Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
- 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli juhikrullikut
- Palli peale tõst eest, maha laadimine taha
- Kilevenitusseade 750 mm
- Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
- Kilehoidla 6 rullile
- Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel, käsitsi juhtimise ning alumise ühenduslüliga
- Tule- ja märguandesüsteem
- Esitöötuled
- 15.0/55-17AW Rehvid
- STANDARD juhtseade
  Pallide pealetõste toimub käsitsi elektroonilise juhtkangi kaudu. "Kiletamise" ning "kile lõika ja hoia" režiimid algavad ise automaatselt. Palli mahalaadimine toimub nupuvajutuse järel.

Tehnilised andmed:

- Kaal: 1620 kg | Pikkus: 3750 mm | Laius: 2700 mm | Kõrgus: 3030 mm
- Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m läbimõõduga pallidele
- (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-1,35 m läbimõõduga pallidele
- Õlitarve: alates 20 l/min





Võimalus kuni 6 kilerulli kaasavedamiseks

Kiirkinnitus võimaldab tühje kilerulle kiirelt välja vahetada





Mahalaadimismatt toetab palli kokkupuutel maapinnaga

Masina küljes olev juhtseade

Vajalikud ühendused:

- 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga tagasivool kiletajale, üks kahetoimeline ühendus pööravale tiislile
- 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm2)
- 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Lisavarustus:

- 19.9/45-17 Rehvid
  Laius 2850 mm
- Kombineeritud kilevenitusseade
  500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, reguleerida saab ka kattuvust
- Kilejälgimisseade
  peatab kiletamise rebenemise või otsasaamise korral
- Jõuvõtuvõll (ilma hüdroõlita)
  Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast traktori jõusiirdevõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l õlipaagist.
- Lisapöörlemine rullikutel
  Pärast kiletamise protsessi, teeb rull veel tiiru rullikutel - see aitab kilel veelgi tihedamalt rullile mähkuda.
- Matt maha laadimiseks
  Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
- Lisarullik mähkimislauale
  Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
- Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)
  Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall sõidusuuna suhtes paremale otsale.
- Kahepoolne pidurisüsteem
- Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismiga
- Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismita
- Pöörlev tuli
- 3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm2) akukaabel

G5012

Kiletaja

Võrreldes G5010 on G5012 järelveetaval kiletajal kahepoolne kiletusõlg. See võimaldab mähkimiseks vajalikku tööaega vähendada poole võrra, kahekordistades kiletatavate rullide tööd.









Põhimudel/tehnilised andmed

Kahepoolne kiletusõlg vähendab kiletusaega märkimisväärselt

Pallide mahalaadimisajaks langetatakse mähkimislaud maapinnani

Põhimudel:

- Kahepoolne kiletusõlg
- Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
- 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli juhikrullikut
- Rulli peale tõst eest, maha laadimine taha
- Kilevenitusseade 750 mm
- Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
- Kilehoidla 6 rullile
- Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel, käsitsi juhtimise ning alumise ühenduslüliga.
- Tule- ja märguandesüsteem
- Esitöötuled
- 15.0/55-17AW Rehvid
- STANDARD juhtseade
  Pallide pealetõstmine toimub käsitsi elektroonilise juhtkangi kaudu. "Kiletamise" ning "kile lõika ja hoia" režiimid algavad ise automaatselt. Palli mahalaadimine toimub nupuvajutuse järel.

Tehnilised andmed:


- Kaal: 1740 kg | Pikkus: 3750 mm | Laius: 2700 mm | Kõrgus: 3030 mm
- Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m läbimõõduga pallidele
- (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-1,35 m läbimõõduga pallidele
- Õlitarve: alates 20 l/min





Kiletaja liigutatakse oma tööasendisse

Pöörlev tiisel teeb kiletamise väga dünaamiliseks.





Kõiki talitlusi on võimalik täide saata masina küljest

Lisarullik suurendab turvalisust, eriti kallakutel.

Vajalikud ühendused:

- 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga tagasivool kiletajale, üks kahetoimeline ühendus pööravale tiislile
- 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm2)
- 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Lisavarustus:

- 19.9/45-17 Rehvid
  Laius 2850 mm
- Kombineeritud kilevenitusseade
  500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, reguleerida saab ka kattuvust
- Kilejälgimisseade
  peatab kiletamise rebenemise või otsasaamise korral
- Jõuvõtuvõll (ilma hüdroõlita)
  Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast traktori jõuvõtuvõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l õlipaagist.
- Lisapöörlemine rullikutel
  Pärast kiletamise protsessi, teeb rull veel tiiru rullikutel - see aitab kilel veelgi tihedamalt rullile mähkuda.
- Matt maha laadimiseks
  Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
- Lisarullik mähkimislauale
  Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
- Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)
  Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall sõidusuuna suhtes paremale otsale.
- Kahe voolikuga pidurisüsteem
- Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismiga
- Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismita
- Pöörlev tuli
- 3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm2) akukaabel

G5020

Kiletaja

Oma kahepoolse kiletusõlaga on G5020 oma eriala asjatundjatele, kellel tuleb töötada erinevates kohtades. Masinas on koos G5010 ja G5012 eelised ning sellele lisaks on standardvarustuses täisautomaatne PROFI juhtseade.







Pöörlev tösteõlg on reguleeritav vastavalt palli läbimõõdule



Lõikekang surub kile vastu teravat lõikenuga.

Põhimudel/tehnilised andmed

Põhimudel:

- Kahepoolne kiletusõlg
- Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
- 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli juhikrullikut
- Palli pealetõst eest, maha laadimine taha
- Kilevenitusseade 750 mm
- Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
- Kilehoidla 6 rullile
- Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel alumise ühenduslüliga.
- Tule- ja märguandesüsteem
- Esitöötuled
- 15.0/55-17AW Rehvid
- Täisautomaatne PROFI juhtseade
  Kõikid töörežiimide täideviimine automaatne.

Tehnilised andmed:

- Kaal: 1740 kg | Pikkus: 3750 mm | Laius: 2700 mm | Kõrgus: 3030 mm
- Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m läbimõõduga pallidele
- (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-1,35 m läbimõõduga pallidele
- Õlitarve: Standardhüdraulika: alates 20 l/min
  Koormaseire: alates 65 l/min



Kile ettesöötmist vähendatakse ühe-kile režiimis



Eriti mugav: Võimalik kahe palli vedu.



Palli otsale laadija võimaldab palli maha laadimist otsale



Maha laadimise matt kaitseb palli kokkupuutel maapinnaga.

Vajalikud ühendused:

- 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga tagasivool kiletajale, üks kahetoimeline ühendus pööravale tiislile
- 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm2)
- 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Lisavarustus:

- **19.9/45-17 Rehvid**
  Laius 2850 mm
- **Koormuseaseire**
  Õlisurve ning –hulga kasutamise reguleerimine, mis aitab kaasa kiirusele ja jõutarve tõhusale kasutusele. Masinat saab kasutada ka traktoritega, millel puudub koormuseseirepump.
- **Kombineeritud kilevenitusseade**
  500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, reguleerida saab ka kattuvust
- **Kilejälgimisseade**
  peatab kiletamise rebenemise või otsasaamise korral
- **Ühe-kile režiim**
  Automaatselt lülitub ümber "ühe kile režiimi" niipea kui ühel rullikul saab kile otsa. Selle protsessi käigus kiletamine aeglustub, et kindlustada ülekate vähemalt 50%. Ainult koos "film monitoring" kile jälgimise lisaseadega.
- **Jõusiirdevõll (ilma hüdroõlita)**
  Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast traktori jõusiirdevõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l õlipaagist.
- **Lisapöörlemine rullikutel**
  Pärast kiletamise protsessi, teeb rull veel tiiru rullikutel - see aitab kilel veelgi tihedamalt rullile mähkuda.
- **Matt maha laadimiseks**
  Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
- **Lisarullik mähkimislauale**
  Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
- **Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)**
  Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall sõidusuuna suhtes paremale otsale.
- **Kahe voolikuga pidurisüsteem**
- **Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismiga**
- **Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismita**
- **Pöörlev tuli**
- **3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm2) akukaabel**

G5020 INLINER

Rullpress-kiletaja ühendus

Kahepoolse kiletusõlaga G5020 Inliner on otsehaakes rullpressiga küljele paigutatud veokonksu abil. Selline lahendus kaotab vajaduse lisatraktori ja –juhi vajaduse. PROFI juhtseade muudab kogu töökäigu automaatseks.









Põhimudel/tehnilised andmed

Automaatne palli ülekanne pressist kiletajale

Võimalik kasutada kõige tavalisemate rullpresside haakes

Põhimudel:

- Kahepoolne kiletusõlg
- Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
- 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli juhikrullikut
- Palli pealetõstmine eest, maha laadimine taha
- Kilevenitusseade 750 mm
- Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
- Kilejälgimisseade
- Peatab kiletamise, kui kile rebeneb või saab otsa
- Kilehoidla 6 rullile
- Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel alumise ühenduslüliga.
- Tule- ja märguandesüsteem
- Esitöötuled
- 15.0/55-17AW Rehvid
- Täisautomaatne PROFI juhtseade
  Kõikid tööreżiimide täideviimine automaatne.

Tehnilised andmed:

- Kaal: 1770 kg | Pikkus: 4350 mm | Laius: 2700 mm | Kõrgus: 3030 mm
- Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m läbimõõduga pallidele
- (Regueeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-1,35 m läbimõõduga pallidele
- Õlitarve: Standardhüdraulika: alates 20 l/min
  Koormaseire: alates 65 l/min



Pall mähitakse kiirelt ja puhtalt



Kõikide talitluste täidesaatmine on täisautomaatne.

Vajalikud ühendused:

- 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga tagasivool kiletajale, üks kahetoimeline ühendus pööravale tiislile
- 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm2)
- 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Lisavarustus:

Inliner mudeli jaoks vajalik lisavarustus:

- **Kaks haakeseadet rullpressi jaoks (Rullpress|mudel nõudmisel)**
- **Pikenduskaablid ning hüdraulikavoolikukomplekt rullpressi käsitsi juhtimiseks.**
- **Ühenduskomplekt Inliner'I täisautomaatseks tööks**
  Kaasaarvatud elektrilised ja hüdraulilised ühendusosad rullpressidele
- **Ühendusosade kokkupanek**
  Tasu tegeliku ajakulu eest

- **19.9/45-17 Rehvid**
  Laius 2850 mm
- **Koormuseseire**
  Õlisurve ning –hulga kasutamise reguleerimine, mis aitab kaasa kiirusele ja jõutarve tõhusale kasutusele. Masinat saab kasutada ka traktoritega, millel puudub koormaseirepump.
- **Kombineeritud kilevenitusseade**
  500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, reguleerida saab ka kattuvust
- **Ühe-kile režiim**
  Automaatselt lülitub ümber "ühe kile režiimi" niipea kui ühel rullikul saab kile otsa. Selle protsessi käigus kiletamine aeglustub, et kindlustada ülekate vähemalt 50%. Ainult koos "film monitoring" kile jälgimise lisaseadega.
- **Lisapöörlemine rullikutel**
  Pärast kiletamise protsessi, teeb rull veel tiiru rullikutel - see aitab kilel veelgi tihedamalt rullile mähkuda.
- **Matt maha laadimiseks**
  Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
- **Lisarullik mähkimislauale**
  Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
- **Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)**
  Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall sõidusuuna suhtes paremale otsale.
- **Kahe voolikuga pidurisüsteem**
- **Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismiga**
- **Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismita**
- **Pöörlev tuli**
- **3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm2) akukaabel**

G50 SEERIA

Põllul

Göweil'l kiletajad tagavad parima võimaliku kvaliteedi. Selleks, et meie masinad oleksid usaldusväärsed ning suudaksid vastu pidada põllul tavalise tööpäeva väljakutsetele oleme nendega läbinud hulga katseid. Kuid see, mis laseb G50 seeria kiletajatel eriliselt silma paista on hästi läbimõeldud lahendused, mis lasevad end näidata iga üksikosa ehituses.

Pallirea kiletamine



Kahe palli transport





Kallakutel



Teenus

Pallirea kiletamine:

Tõeliselt aega säästev tööviis on pallide kiletamine reas. Selliselt töötamisel liigub tõsteõlg tõsteasendisse koheselt pärast palli peale laadimist. Selliselt on uue palli pealetõst võimalik kohe pärast eelmise kiletatud palli maha laadimist.

Kallakutel:


Meie kiletajate täiuslik kaaluajaotus, madalal asetsev ehitus ning statsionaarne mähkimislaud tagavad suurima võimaliku püsivuse.

Kahe palli vedu:

Eriti kasulik valik on võimalus vedada kahte palli korraga. Kui on soov maha laadida kiletatud palle määratud kohta, on võimalik tõsteõlaga vedada kaasa mähkimata palli ning kiletada see hoiukohas.

Teenus:

Service Hotline: +43 (0)7215 2131-0 | Service e-Mail: service@goeweil.com



G50 SEERIA

Põhiandmed



VARUSTUS

	G5010	G5012	G5020	G5020 Inliner
Kahepoolne kiletusõlg	---	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
4 palli konveierirhma koos rihmajuhiku ja 4 juhikrullikuga	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Palli peale laadimine eest - mahalaadimine taha	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Kilevenitusseade 750 mm kilerullidele	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Kombineeritud kilevenitusseade 500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Automaatne kile "lõika- ja hoia"-süsteem	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Kilejälgimisseade	Lisa	Lisa	Lisa	**Komplektis**
Ühe-kile režiim	---	---	Lisa	Lisa
6 kilerulli hoiukoht	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Hüdrauliliselt juhitav pöörav tiisel koos manuaalkontrolli ja alumise ühendusega.	**Komplektis**	**Komplektis**	---	---
Hüdrauliliselt juhitav pöörav tiisel koos alumise ühendusega.	---	---	**Komplektis**	---
Hüdrauliliselt reguleeritav pöörav teleskooptiisel	---	---	---	**Komplektis**
Valgus- ning näidukute süsteem	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Töötuled	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Rehvid 15.0/55-17AW	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**	**Komplektis**
Rehvid 19.0/45-17	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Pardakompuuter	**STANDARD**	**STANDARD**	**PROFI**	**PROFI**
Koormaseire	---	---	Lisa	Lisa
Jõusiirdevõll	Lisa	Lisa	Lisa	---
Lisapöörlemine rullikutel	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Maandumismatt rulli pehmemaks mahalaadimiseks	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Lisarullik mähkimislauale	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Palli otsale laadija koos lisarullikuga	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Kahe voolikuga õhkpidurisüsteem	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismiga	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismita	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Vilkur	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
3 klemmiga akukaabel 5.3 m 2x 6 mm2	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Kaamerasüsteem	---	---	---	Lisa
Inlineri tööks vajalik lisavarustus				
Rullpressi jaoks kaks ühendust (rullpressi tüüp nõudmisel)	---	---	---	Lisa
Pikenduskaabel ja hüdrovooliku komplekt rullpressi manuaalkontrolliks	---	---	---	Lisa
Ühenduskomplekt Inliner'i täisautomaatseks tööks	---	---	---	Lisa
Lisaosade kokkupanek	---	---	---	Lisa

Komplektis: **põhimudeliga kaasas**
Lisa: saadaval lisavarustusena
---: pole saadaval



GÖWEIL



Art. Nr. 86,XXXX / Eesti

AGRI TEHNIKA

Eesti Agritehnika OÜ

Türi 5, Tallinn, 11314

+372 5670 0959 info@agritehnika.ee

+372 684 3316 www.agritehnika.ee

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Göweil Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11/ 4202 Kirchschlag / Austria
Tel.: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com