GOWEIL

EUROPA

Ritinių vyniotuvai

G5010 | G5012 | G5020 | Inliner




GOWEIL
GOWEIL
GOWEIL



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / **www.goeweil.com**

Ritinių vyniotuvai

Per pastaruosius kelis dešimtmečius GÖWEIL tapo ritinių vyniotuvų gamybos specialistais. Didžioji įmonės gaminių dalis yra eksportuojama, todėl GÖWEIL mašinos yra garsios ir plačiai naudojamos visame pasaulyje. Visos mašinos ir įranga projektuojamos, kuriamos ir gaminamos tik įmonės gamykloje Kirchschlag (Aukštutinėje Austrijoje).
Visi GÖWEIL gaminiai yra modernūs ir sukurti patenkinti individualius Jūsų darbo poreikius.

Aukštos kokybės žolės silosas gaunamas tik kokybiškai apsaugant pašarą. Prikabinami „G50“ serijos ritinių vyniotuvai visiškai patenkina šiuos reikalavimus. Ritiniai greitai, švariai ir, svarbiausia, hermetiškai supakuojami į patogius pašarų vienetus.

G50 SERIJA

Apžvalga

Trumpa individualių „G50“ serijos mašinų apžvalga







G5010:
Prikabinama mašina su ritinio įkėlimu ir STANDARTINIU programų valdikliu su elektronine vairalazde – puikus modelis, tinkantis profesionaliems naudotojams. Prikabinamas vyniotuvas išsiskiria kompaktiška ir paslankia konstrukcija. Todėl „G5010“ lengva tempti net ir mažai arklio galių turinčiais traktoriais.

STANDARTINIS programų valdiklis
Ritiniai įkeliami rankiniu būdu naudojant elektroninę vairalazdę. Vyniojimo procesas ir plėvelės laikymo ir pjovimo procesai prasideda automatiškai. Paspaudus mygtuką pradedamas ritinio nuleidimas. Visos funkcijos ir nustatymai reguliuojami mašinos valdymo įrenginiu.

G5012:
Lyginant su „G5010“, prikabinamas ritinių vyniotuvas „G5012“ turi dviejų dalių apvyniojimo rankas. Todėl ritinys apvyniojamas dvigubai greičiau! Sutaupysite laiko ir pinigų, ypač ilgomis darbo dienomis. „G5012“ turi STANDARTINĮ programų valdiklį.

G5020



G5020 INLINER





G5020:

Dviejų dalių apvyniojimo rankas turinti „G5020“ mašina idealiai tinka profesionalams, dirbantiems keliuose laukuose. „G5010“ ir „G5012“ vyniotuvų eksploatacinių savybių ribas išplečia PROFI programų valdiklis, kuris yra automatinis ir montuojamas kaip standartinė įranga. Kiekvienas samdomas paslaugų tiekėjas privalo turėti prikabinamą „G5020“ vyniotuvą!

Programų valdiklis PROFI

Vyniojimo procesas, plėvelės laikymas ir pjovimas ir ritinio nuleidimas atliekami automatiškai. Tačiau visus procesus galima valdyti ir rankiniu būdu.

Visas funkcijas ir nustatymus tiesiogiai reguliuoja programų valdiklis.

G5020 Inliner:

Lyginant su „G5010“, prikabinamas ritinių vyniotuvas „G5012“ turi dviejų dalių apvyniojimo rankas. Todėl ritinys apvyniojamas dvigubai greičiau! Sutaupysite laiko ir pinigų, ypač ilgomis darbo dienomis. „G5012“ turi STANDARTINĮ programų valdiklį.

G50 SERIJA

Ypatybės

Svarbiausias „G50“ vyniotuvo privalumas yra patogus naudojimas. Darbinė padėtis paslinkta į dešinę, todėl, atsižvelgiant į preso važiavimo kryptį, ritinius galima paimti iš priekio ir nuleisti gale. Toliau pateiktos kitos svarbios savybės.

KONSTRUKCIJA

Stipri bei tvirta konstrukcija ir kokybiškas rėmas garantuoja išskirtinai ilgą eksploatavimo laiką. Kompaktiška ir plati „G50“ ritinių vyniotuvo konstrukcija suteikia gerą paslankumą ir puikiai tinka nuožulnioms padėtims. Be to, žemas svorio centras suteikia neprilygstamą manevringumą. Standartinės 15,0/55-17 padangos garantuoja vienodą svorio paskirstymą ir nespaudžia dirvožemio.

BESISUKANTIS APVYNIOJI

Ši patikima sistema neleidžia ritiniui nukristi, nes jo neveikia jokios išcentrinės jėgos. Transporterio diržai ir keturi besisukantys ritinio kreipimo volai garantuoja nuolatinį ritinio judėjimą pirmyn, užtikrindami tol-




APVYNIOJIMO RANKOS SU PLĖVELĖS ĮTEMPIMU

Priklausomai nuo Jūsų įsigyto modelio, mašina turi vieną arba du plėvelės įtempimo mechanizmus, ant kurių galima dėti 750 mm pločio plėvelės rulonus. Trys patentuoti plastmasiniai volai idealiai lygiai įtempia plėvelę. Be to, volai yra atsparūs temperatūrai. Ši savybė leidžia taupyti plėvelę ir garantuoja tvirtą ir hermetišką ritinių apvyniojimą. Yra du apvyniojimo rankų dydžiai, be to, galima reguliuoti temptuvų aukštį. Todėl ritiniai visada idealiai apvyniojami aplink savo centrą. Greito atleidimo sistema leidžia greitai ir lengvai pakeisti tuščius rulonus.



AUTOMATINIO PLĖVELĖS PJOVIMO IR LAIKYMO SISTEMA

Nerūdijančio plieno peilis švariai ir tiksliai nupjauna plėvelę. Tuo pat metu pjoviklio svirtis tvirtai prispaudžia plėvelę. Prasidėjus vyniojimo procesui, standartinė plūdinė padėtis užtikrina lengvą plėvelės išvyniojimą.



AŠIS

Mašina sumontuota ant šoninės ašies. Todėl į dešinę paslinkta darbinė padėtis užtikrina idealų vyniotuvo svorio balansą.

Privalumai:
– Idealus svorio paskirstymas, ypač ritinio įkėlimo metu
– Vyniotuvą galima vilkti ir mažesniais traktoriais
– Puikus stabilumas nuožulnioje padėtyje



MO MECHANIZMAS

ygią plėvelės užlaidą. Kai ritinius reikia nuleisti, vyniojimo platforma nuleidžiama iki pat žemės. Todėl ritiniai nuleidžiami ypač atsargiai.

VALDYMAS

Svarbios savybės – tai patogūs vartotojui ir lengvai naudojami STANDARTINIS ir PROFI programų valdikliai. „G5010“ ir „G5012“ mašinose įrengtas STANDARTINIS programų valdiklis su elektronine vairalazde. „G5020“ ir „Inliner“ vyniotuvo modeliuose sumontuotas PROFI valdiklis, automatiškai atliekantis visus darbo eigos žingsnius, todėl vairuotojui tereikia prižiūrėti procesus. Taip pat visas funkcijas ir parametrus galima reguliuoti ir rankiniu būdu.



SVIRTYS

Svirtys ypač pasitarnauja mašinos priežiūros ir techninio aptarnavimo metu. Jos leidžia valdyti visas funkcijas ir procesus tiesiogiai prie mašinos. Vairuotojas gali ramiai palikti programinį valdymą traktoriaus kabinoje, kai jam reikia, pavyzdžiui, pakeisti plėvelę.



PLĖVELĖS LAIKYMAS

Dirbdami ilgą darbo dieną turite pasirūpinti pakankamu plėvelės kiekiu. G50 vyniotuvas leidžia vežti daugiausiai šešis plėvelės rulonus. Laikikliai sumontuoti ant sukabintuvo, todėl patogiame darbiniame aukštyje galite lengvai uždėti ar nuimti plėvelės rulonus.



SUKAMAS PRIKABINIMAS

Hidrauliniu būdu reguliuojamas sukamas prikabinimas leidžia operatoriui itin lengvai atlikti vyniojimo procesą – ritinys įkeliamas iš priekio preso važiavimo kryptimi, o nuleidžiamas gale. Išskirtinį paslankumą vyniotuvui suteikia standartinė apatinė jungtis. Vairuojant siaurose lauko vietose operatorius teigiamai įvertins minimalų posūkio spindulį.



RITINIO ĮKĖLIMAS

Hidraulinis įkėlimo strypas švelniai paima ir padeda ritinį ant įkėlimo metu šiek tiek į priekį pakreipiamos vyniojimo platformos. Penkių padėčių reguliuojamą įkėlimo strypą galima idealiai pritaikyti skirtingo skersmens ritiniams. Sukamas ant rutulio sumontuotas priėmimo vamzdis niekada nesuspaudžia ir nepažeidžia ritinio. Jis taip pat garantuoja patikimą ritinio įkėlimą net ir sunkioje vietovėje. Ritinio įkėlimo funkcija ypač pasitarnauja norint patogiai transportuoti du ritinius.



G50 SERIJA

Darbo eiga

Toliau pateikti žingsniai paaiškina, kaip paprasta ir patogu dirbti su G50 serijos vyniotuvu.

PRIVAŽIAVIMAS



Pradedant darbą operatorius išsuka vyniotuvą į išorę paslinkdamas darbinę padėtį į dešinę tiesiai už traktoriaus. Nuleidžiamas ir atidaromas įkėlimo strypas, kuris vyniojimo platformą šiek tiek pakreipia į priekį.

STANDARD

G5010 / G5012:
Vyniotuvą galima išsukti į išorę naudojant traktoriaus valdymo įrenginį. Įkėlimo strypo nuleidimą galima valdyti elektronine vairalazde.



PROFI

G5020 / Inliner:
Mašina išsukama į išorę, o įkėlimo strypas nuleidžiamas naudojant PROFI valdiklį.



RITINIO ĮKĖLIMAS



Įkėlimo šone yra kreipiantysis strypas, išlaikantis ritinį centre net ir nuožulnioje padėtyje. Hidraulinis įkėlimo strypas su ant rutulio sumontuotu priėmimo vamzdžiu švelniai paima ir užkelia ritinį ant vyniojimo platformos.


STANDARD

G5010 / G5012:
Ritiniai įkeliami vairuotojui rankiniu būdu naudojant elektroninę vairalazdę.



PROFI

G5020 / Inliner:
Ritinio įkėlimo procesas vyksta automatiškai.




VYNIOJIMAS



Vyniojimo proceso metu ritinys apvyniojamas nustatytu

STANDARD

G5010 / G5012:
Vyniojimo procesas pradedamas paspaudus mygtuką.




PLĖVELĖS LAIKYMAS IR PJOVIMAS



plėvelės sluoksnių kiekiu.

PROFI

G5020 / Inliner:
Vyniojimo procesas pradedamas automatiškai.





Paskutinio vyniojimo proceso apsisukimo metu atsidaro pjoviklis. Pjovimo svirtis užsidarydama prispaudžia plėvelę prie pjovimo peilio, kuris lygiai ją nupjauna. Vienas plėvelės galas lieka ant ritinio, o kitą galą prispaudžia plėvelės pjoviklis.

STANDARD

G5010 / G5012:
Plėvelė nupjaunama ir prispaudžiama automatiškai.



PROFI

G5020 / Inliner:
Plėvelė nupjaunama ir prispaudžiama automatiškai.



RITINIO NULEIDIMAS



Atleidus ritinį vyniotuvo platforma pasislenka į galą ir nusileidžia iki pat žemės. Unikali pasvirimo geometrija užtikrina neįprastai atsargų ritinio nuleidimą. Tada vyniojimo platforma pasislenka atgal į priekį ir gali paimti kitą ritinį.


STANDARD

G5010 / G5012:
Ritiniai įkeliami paspaudus mygtuką.



PROFI

G5020 / Inliner:
Priklausomai nuo pasirinkto nustatymo, ritiniai nuleidžiami automatiškai arba rankiniu būdu paspaudus mygtuką.



G5010

Ritinių vyniotuvas

Prikabinama mašina su ritinio įkėlimu ir STANDARTINIU programų valdikliu su elektronine vairalazde yra puikus modelis, tinkantis profesionaliems naudotojams. Prikabinamas vyniotuvas išsiskiria kompaktiška ir paslankia konstrukcija, todėl „G5010“ galima lengvai vilkti ir mažesniais traktoriais.





Pagrindinis modelis / techniniai duomenys

Pagrindinis modelis:

- Hidrauliniu būdu paverčiama vyniojimo platforma
- 4 ritinio transporterio diržai su diržų kreiptuvu ir 4 ritinio kreipimo volais
- Ritinys įkeliamas priekyje, o nuleidžiamas gale
- Plėvelės įtempimo mechanizmas, 750 mm
- Automatinė plėvelės pjovimo ir laikymo sistema
- Laikikliai 6 plėvelės rulonams
- Hidrauliniu būdu valdomas sukamas prikabinimas su rankiniu valdymu ir apatine sujungimo jungtimi
- Šviesų ir indikatorių sistema
- Priekiniai darbiniai žibintai
- Padangos 15,0/55-17AW
- STANDARD program control
  Ritiniai įkeliami rankiniu būdu naudojant elektroninę vairalazdę. Vyniojimo procesas ir plėvelės laikymo ir pjovimo procesai prasideda automatiškai. Paspaudus mygtuką pradedamas ritinio nuleidimas.

Techniniai duomenys:

- Svoris: 1620 kg | Ilgis: 3750 mm | Plotis: 2700 mm | Aukštis: 3030 mm
- 0,90 - 1,50 m skersmens ritiniams su standartiniu vyniojimo strypu
- 0,90 - 1,35 m skersmens ritiniams (aukštis reguliuojamas iki 2760 mm)
- Reikiamas alyvos kiekis: nuo 20 l/min.



Įkėlimo strypas atsargiai užkelia ritinį ant vyniojimo platformos.



Trys patentuoti plastmasiniai volai vienodai įtempia plėvelę.



Galimybė transportuoti daugiausia šešis plėvelės rulonus.



Greito atleidimo įrenginys leidžia greitai pakeisti tuščius rulonus.



Nuleidimo paklotas nuleidimo metu palaiko apvyniotą ritinį.



Valdymo įrenginys yra ant mašinos.

Reikalingos jungtys:

- Viena slėgio jungtis ir vienas sumažinto slėgio grąžinimas vyniotuvo tiekimui ir vienas dvigubo veikimo valdymo įrenginys sukamam prikabinimui
- 3 dalių kištukinis lizdas elektros tiekimui, įskaitant tiesioginę tiekimo liniją akumuliatoriui (kabelio profilis 2 x 6 mm^2)
- 7 dalių elektros kištukinis lizdas visai apšvietimo sistemai, išskyrus priekinius darbinius žibintus

Papildoma įranga:

- **Padangos 19,0/45-17AW**
  Plotį galima reguliuoti iki 2850 mm
- **Kombinuotas plėvelės įtempimo mechanizmas**
  Nuo 500 mm iki 750 mm pločio plėvelei; taip pat reguliuojama užlaida
- **Plėvelės tikrinimo įrenginys**
  Pasibaigus ar suplyšus plėvelei sustabdo vyniojimo procesą
- **GTV pavaros velenas (su hidrauline alyva)**
  Sudaro - pavarų dėžė su siurbliu, ant traktoriaus uždedamas GTV pavaros velenas, grąžinimo filtras ir 30 l hidraulinės alyvos bakas
- **Papildomas ritinio pasukimas**
  Suvyniojus ritinys dar pasukamas – taip plėvė geriau priglunda.
- **Nuleidimo paklotas**
  Atsargiai nuleisti ritinį ant žemės
- **Papildomas vyniojimo platformos volas**
  Stačiuose šlaituose neleidžia ritiniui nukristi nuo vyniojimo platformos
- **Ritinio verstuvas (su papildomu volu)**
  Pasibaigus vyniojimo procesui ritinys pastatomas ant dešinės priekinės pusės važiavimo kryptimi
- **Dvigubos linijos pneumatinė stabdymo sistema**
- **Hidraulinė stabdymo sistema su akumuliatoriumi ir atskiriamuoju greito uždarymo įrenginiu**
- **Hidraulinė stabdymo sistema be akumuliatoriaus ir atskiriamojo greito uždarymo įrenginio**
- **Besisukantis švyturėlis**
- **5,3 metrų 2 x 6 mm2 akumuliatoriaus elektros kabelis su 3 dalių kištukiniu lizdu**

G5012

Ritinių vyniotuvas

Lyginant su „G5010“, prikabinamas ritinių vyniotuvas „G5012“ turi dviejų dalių apvyniojimo rankos Todėl ritinių apvyniojama du kartus daugiau ir dvigubai greičiau!





Pagrindinis modelis / techniniai duomenys

Pagrindinis modelis:

- Dviejų dalių apvyniojimo rankos
- Hidrauliniu būdu paverčiama vyniojimo platforma
- 4 ritinio transporterio diržai su diržų kreiptuvu ir 4 ritinio kreipimo volais
- Ritinys įkeliamas priekyje, o nuleidžiamas gale
- Plėvelės įtempimo mechanizmas 750 mm
- Automatinio plėvelės pjovimo ir laikymo sistema
- Laikikliai 6 plėvelės rulonams
- Hidrauliniu būdu valdomas sukamas prikabinimas su rankiniu valdymu ir apatine sujungimo jungtimi
- Šviesų ir indikatorių sistema
- Priekiniai darbiniai žibintai
- Padangos 15,0/55-17AW
- STANDARTINIS programų valdiklis
  Ritiniai įkeliami rankiniu būdu naudojant elektroninę vairalazdę. Vyniojimo procesas ir plėvelės laikymo ir pjovimo procesai prasideda automatiškai. Paspaudus mygtuką pradedamas ritinio nuleidimas.

Techniniai duomenys:

- Svoris: 1740 kg | Ilgis: 3750 mm | Plotis: 2700 mm | Aukštis: 3 030 mm
- 0,90-1,50 m skersmens ritiniams su standartiniu apvyniojimo
- strypu 0,90-1,35 m skersmens ritiniams (aukštis reguliuojamas iki 2760 mm)
- Reikiamas alyvos kiekis – nuo 20 l/min.



Dviejų dalių apvyniojimo rankos ženkliai sumažina vyniojimo laiką.




Kai ritinius reikia nuleisti, vyniojimo platforma nuleidžiama iki pat žemės.



Vyniotuvas išsukamas į išorę į darbinę padėtį.



Sukamas prikabinimas vyniotuvui suteikia nepaprastą paslankumą.



Visas funkcijas galima vykdyti tiesiog prie mašinos.



Papildomas volas padidina saugą, ypač nuokalnėse.

Reikalingos jungtys:

- Viena slėgio jungtis ir vienas sumažinto slėgio grąžinimas vyniotuvo tiekimui ir vienas dvigubo veikimo valdymo įrenginys sukamam prikabinimui
- 3 dalių elektros kištukinis lizdas elektros tiekimui, įskaitant tiesioginę teikimo liniją akumuliatoriui (kabelio profilis 2 x 6 mm^2)
- 7 dalių elektros kištukinis lizdas visai apšvietimo sistemai, išskyrus priekinius darbinius žibintus

Papildoma įranga:

- **Padangos 19,0/45-17AW**
  Plotį galima reguliuoti iki 2850 mm
- **Kombinuotas plėvelės įtempimo mechanizmas**
  Nuo 500 mm iki 750 mm pločio plėvelei; taip pat reguliuojama užlaida
- **Plėvelės tikrinimo įrenginys**
  Pasibaigus ar suplyšus plėvelei sustabdo vyniojimo procesą
- **GTV pavaros velenas (su hidrauline alyva)**
  SSudaro - pavarų dėžė su siurbliu, ant traktoriaus uždedamas GTV pavaros velenas, grąžinimo filtras ir 30 l hidraulinės alyvos bakas
- **Papildomas ritinio pasukimas**
  Suvyniojus ritinys dar pasukamas – taip plėvė geriau priglunda.
- **Nuleidimo paklotas**
  Tsargiai nuleisti ritinį ant žemės
- **Papildomas vyniojimo platformos volas**
  Stačiuose šlaituose neleidžia ritiniui nukristi nuo vyniojimo platformos
- **Ritinio verstuvas (su papildomu volu)**
  Pasibaigus vyniojimo procesui ritinys pastatomas ant dešinės priekinės pusės važiavimo kryptimi
- **Dvigubos linijos pneumatinė stabdymo sistema**
- **Hidraulinė stabdymo sistema su akumuliatoriumi ir atskiriamuoju greito uždarymo įrenginiu**
- **Hidraulinė stabdymo sistema be akumuliatoriaus ir atskiriamojo greito uždarymo įrenginio**
- **Besisukantis švyturėlis**
- **5,3 metrų 2 x 6 mm2 akumuliatoriaus elektros kabelis su 3 dalių kištukiniu lizdu**

G5020

Ritinių vyniotuvas



Dviejų dalių apvyniojimo rankos turinti G5020 mašina idealiai tinka profesionalams, dirbantiems keliuose laukuose. Mašina apjungia G5010 ir G5012 vyniotuvų privalumus, o standartinę įrangą sudaro automatinis PROFI programų valdiklis.



Pagrindinis modelis / techniniai duomenys

Pagrindinis modelis:

- Dviejų dalių apvyniojimo rankos
- Hidrauliniu būdu paverčiama vyniojimo platforma
- 4 ritinio transporterio diržai su diržų kreiptuvu ir 4 ritinio kreipimo volais
- Ritinys įkeliamas priekyje, o nuleidžiamas gale
- Plėvelės temptuvas 750 mm
- Automatinio plėvelės pjovimo ir laikymo sistema
- Laikikliai 6 plėvelės rulonams
- Hidrauliniu būdu valdomas sukamas prikabinimas su apatine sujungimo jungtimi
- Šviesų ir indikatorių sistema
- Priekiniai darbiniai žibintai
- Padangos 15,5/55-17
- Automatinis programų valdiklis PROFI
  Visi darbo ciklai vykdomi automatiškai.

Techniniai duomenys:

- Svoris: 1740 kg | Ilgis: 3750 mm | Plotis: 2700 mm | Aukštis: 3030 mm
- 0,90-1,50 m skersmens ritiniams su standartiniu vyniojimo strypu
- 0,90-1,35 m skersmens ritiniams (aukštis reguliuojamas iki 2760 mm)
- Reikiamas alyvos kiekis: Standartinė hidraulika: nuo 30 l/min.
  Apkrovos aptikimas: nuo 65 l/min.



Sukamą įkėlimo strypą galima idealiai pritaikyti ritinio skersmeniui.



Pjoviklio svirtis prispaudžia plėvelę prie aštraus pjovimo peilio.



Vieno plėvelės rulono režimo metu sumažinamas tiekimo greitis.



Ypač patogu: Galimybė transportuoti du ritinius.



Ritinio verstuvas pastato ritinius ant priekinės jų pusės.



Nuleidimo paklotas nuleidimo metu apsaugo ritinį.

Reikalingos jungtys:

- Viena slėgio jungtis ir vienas sumažinto slėgio grąžinimas vyniotuvo tiekimui
- 3 dalių elektros kištukinis lizdas elektros tiekimui, įskaitant tiesioginę teikimo liniją akumuliatoriui (kabelio profilis 2 x 6 mm²)
- 7 dalių elektros kištukinis lizdas visai apšvietimo sistemai, išskyrus priekinius darbinius žibintus

Papildoma įranga:

- **Padangos 19,0/45-17AW**
  Plotį galima reguliuoti iki 2850 mm.
- **Apkrovos aptikimas**
  Alyvos slėgis ir kiekis reguliuojamos pagal sąnaudas. Taip padidinamas energijos našumas ir greitis. Mašiną taip pat galima naudoti su traktoriais, neturinčiais apkrovos aptikimo siurblio.
- **Kombinuotas plėvelės įtempimo mechanizmas**
  Nuo 500 mm iki 750 mm pločio plėvelei; taip pat reguliuojama užlaida.
- **Plėvelės tikrinimo įrenginys**
  Pasibaigus ar suplyšus plėvelei sustabdo vyniojimo procesą.
- **Vieno plėvelės rulono režimas**
  Pasibaigus vienam rulonui, automatiškai įsijungia vieno plėvelės rulono režimas. Šio proceso metu sumažinamas tiekimo greitis, kad būtų garantuota 50 % užlaida. Naudojama tik kartu su plėvelės tikrinimo įrenginiu
- **GTV pavaros velenas (be hidraulinės alyvos)**
  Sudaro - pavarų dėžė su siurbliu, ant traktoriaus uždedamas GTV pavaros velenas, grąžinimo filtras ir 30 l hidraulinės alyvos bakas.
- **Papildomas ritinio pasukimas**
  Suvyniojus ritinys dar pasukamas – taip plėvė geriau priglunda.
- **Nuleidimo paklotas**
  Atsargiai nuleisti ritinį ant žemės.
- **Papildomas vyniojimo platformos volas**
  Stačiuose šlaituose neleidžia ritiniui nukristi nuo vyniojimo platformos.
- **Ritinio verstuvas (su papildomu volu)**
  Pasibaigus vyniojimo procesui ritinys pastatomas ant dešinės priekinės pusės važiavimo kryptimi.
- **Dvigubos linijos pneumatinė stabdymo sistema**
- **Hidraulinė stabdymo sistema su akumuliatoriumi ir atskiriamuoju greito uždarymo įrenginiu**
- **Hidraulinė stabdymo sistema be akumuliatoriaus ir atskiriamojo greito uždarymo įrenginio**
- **Besisukantis švyturėlis**
- **5,3 metrų 2 x 6 mm² akumuliatoriaus elektros kabelis su 3 dalių kištukiniu lizdu**

G5020 INLINER

Kombinuotas presas-vyniotuvas

„G5020 Inliner“ su dviejų dalių apvyniojimo rankomis prikabinamas tiesiai už preso naudojant šone sumontuotą prikabinimą todėl jam nereikia papildomo traktoriaus ir vairuotojo. PROFI programų valdiklis automatizuoja visą darbo procesą.





Pagrindinis modelis / techniniai duomenys

Pagrindinis modelis:

- Dviejų dalių vyniojimo strypas
- Hidrauliniu būdu paverčiama vyniojimo platforma
- 4 ritinio transporterio diržai su diržų kreiptuvu ir 4 ritinio kreipimo volais
- Ritinys įkeliamas priekyje, o nuleidžiamas gale
- Plėvelės įtempimo mechanizmas, 750 mm
- Automatinio plėvelės pjovimo ir laikymo sistema
- Plėvelės tikrinimo įrenginys
  Pasibaigus ar suplyšus plėvelei sustabdo vyniojimo procesą.
- Laikikliai 6 plėvelės rulonams
- Hidrauliniu būdu reguliuojamas ir teleskopinis sukamas prikabinimas
- Šviesų ir indikatorių sistema
- Priekiniai darbiniai žibintai
- Padangos 15,0/55-17AW
- Automatinis programų valdiklis PROFI
  Visi darbo ciklai vykdomi automatiškai.

Techniniai duomenys:

- Svoris: 1770 kg | Ilgis: 4350 mm | Plotis: 2700 mm | Aukštis: 3030 mm
- 0,90-1,50 m skersmens ritiniams su standartiniu vyniojimo strypu
- 0,90-1,35 m skersmens ritiniams (aukštis reguliuojamas iki 2760 mm)
- Reikiamas alyvos kiekis: Standartinė hidraulika: nuo 30 l/min
  Apkrovos aptikimas: nuo 65 l/min.



Automatinis ritinio perkėlimas iš preso į vyniotuvą.



Galima montuoti prie daugumos tipų presų.



Ritinys apvyniojamas greitai ir švariai.



Visos funkcijos vykdomos automatiškai.

Reikalingos jungtys:

- Viena slėgio jungtis ir vienas sumažinto slėgio grąžinimas vyniotuvo tiekimui
- 3 dalių kištukinis lizdas elektros tiekimui, įskaitant tiesioginę tiekimo liniją akumuliatoriui (kabelio profilis 2 x 6 mm2)
- 7 dalių elektros kištukinis lizdas visai apšvietimo sistemai, išskyrus priekinius darbinius žibintus

Papildoma įranga:

Papildoma įranga, darbui su „Inliner“ modeliu:

- **Dvi movos presui, pilnos (pageidaujant nurodomas preso tipas)**
- **Ilginimo kabelis ir hidraulinės žarnos komplektas, skirtas valdyti presą rankiniu būdu**
- **Įrenginių komplektas automatiniam „Inliner“ veikimui**
  Įskaitant elektros ir hidraulines įrenginių detales presams.
- **Įrenginių detalių surinkimas**

- **Padangos 19,0/45-17AW**
  Plotį galima reguliuoti iki 2850 mm.
- **Apkrovos aptikimas**
  Alyvos slėgis ir kiekis reguliuojamos pagal sąnaudas. Taip padidinamas energijos našumas ir greitis. Mašiną taip pat galima naudoti su traktoriais, neturinčiais apkrovos aptikimo siurblio.
- **Kombinuotas plėvelės įtempimo mechanizmas**
  Nuo 500 mm iki 750 mm pločio plėvelei; taip pat reguliuojama užlaida.
- **Vieno plėvelės rulono režimas**
  Pasibaigus vienam rulonui, automatiškai įsijungia vieno plėvelės rulono režimas. Šio proceso metu sumažinamas tiekimo greitis, kad būtų garantuota 50 % užlaida.
  Naudojama tik kartu su plėvelės tikrinimo įrenginiu.
- **Papildomas ritinio pasukimas**
  Suvyniojus ritinys dar pasukamas – taip plėvė geriau priglunda.
- **Nuleidimo paklotas**
  Atsargiai nuleisti ritinį ant žemės.
- **Papildomas vyniojimo platformos volas**
  Stačiuose šlaituose neleidžia ritiniui nukristi nuo vyniojimo platformos.
- **Ritinio verstuvas (su papildomu volu)**
  Pasibaigus vyniojimo procesui ritinys pastatomas ant dešinės priekinės pusės važiavimo kryptimi.
- **Dvigubos linijos pneumatinė stabdymo sistema**
- **Hidraulinė stabdymo sistema su akumuliatoriumi ir atskiriamuoju greito uždarymo įrenginiu**
- **Hidraulinė stabdymo sistema be akumuliatoriaus ir atskiriamojo greito uždarymo įrenginio**
- **Kameros sistema**
- **Besisukantis švyturėlis**
- **5,3 metrų 2 x 6 mm2 akumuliatoriaus elektros kabelis su 3 dalių kištukiniu lizdu**

G50 SERIJA

Laukuose

GÖWEIL vyniotuvai garantuoja aukščiausią kokybę. Norėdami, kad mūsų mašinos atlaikytų sunkius bet kurios įprastos darbo dienos laukuose iššūkius bei siekdami garantuoti jų patikimumą, savo vyniotuvus įvairiai išbandome realiomis sąlygomis. Mūsų „G50“ serijos vyniotuvai ypatingai išsiskiria gerai apgalvotais sprendimais, aiškiai matomais kiekvienoje mašinos konstrukcijos smulkmenoje.

Vyniojimas iš eilės





Nuokalnėse



Aptarnavimas

Dviejų ritinių transportavimas



Vyniojimas iš eilės:
Vyniojimo iš eilės procesas padeda sutaupyti daug laiko. Šio proceso metu tik įkėlęs ritinį įkėlimo strypas iš karto grįžta į įkėlimo padėtį. Todėl kitą ritinį galima įkelti iš karto, kai tik nuleidžiamas anksčiau apvyniotas ritinys.

Nuokalnėse:
Idealus mūsų vyniojimo mašinų svorio pasiskirstymas, žemo profilio konstrukcija ir stacionari vyniojimo platforma garantuoja maksimalų stabilumą ir geresnį naudojimą.

Dviejų ritinių transportavimas:
Galimybė transportuoti du ritinius yra itin patogi funkcija. Jei apvyniotus ritinius norite nuleisti tam tikroje vietoje, pakelkite papildomą neapvyniotą ritinį įkėlimo strypu ir apvyniokite jį tiesiog ritinių surinkimo vietoje.

Aptarnavimas:
Galite mumis pasikliauti! Kai Jums reikia pagalbos, pasitikėkite GÖWEIL aptarnavimo paketu. GÖWEIL aptarnavimo paketą sudaro: aptarnavimas 24/7, originalios atsarginės dalys ir specialiai apmokyti kvalifikuoti darbuotojai. Viskas yra Jūsų paslaugoms.
Aptarnavimo telefono linija +43 (0)7215 2131-0; +370 612 15111
Aptarnavimo el. paštas agroteka@agroteka.lt

G50 Serija

Pagrindiniai duomenys







ĮRANGA

	G5010	G5012	G5020	G5020 Inliner
Dviejų dalių vyniojimo strypas	---	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Hidrauliniu būdu paverčiama vyniojimo platforma	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
4 ritinio transporterio diržai su diržų kreiptuvu ir 4 ritinio kreipimo volais	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Ritinys įkeliamas priekyje, o nuleidžiamas gale	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Plėvelės įtempimo mechanizmas, 750 mm	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
500 mm ir 750 mm pločio kombinuotas plėvelės įtempimo mechanizmas	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Automatinio plėvelės pjovimo ir laikymo sistema	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Plėvelės tikrinimo įrenginys	Priedas	Priedas	Priedas	**Serija**
Vieno plėvelės rulono režimas	---	---	Priedas	Priedas
Laikikliai 6 plėvelės rulonams	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Hidrauliniu būdu valdomas sukamas prikabinimas su rankiniu valdymu ir apatine sujungimo jungtimi	**Serija**	**Serija**	---	---
Hidrauliniu būdu valdomas sukamas prikabinimas su apatine sujungimo jungtimi	---	---	**Serija**	---
Hidrauliniu būdu reguliuojamas ir teleskopinis sukamas prikabinimas	---	---	---	**Serija**
Šviesų ir indikatorių sistema	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Priekiniai darbiniai žibintai	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Padangos 15,0/55-17AW	**Serija**	**Serija**	**Serija**	**Serija**
Padangos 19,0/45-17AW	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Valdymas	**STANDARTINIS**	**STANDARTINIS**	**PROFI**	**PROFI**
Apkrovos aptikimas	---	---	Priedas	Priedas
GTV pavaros velenas	Priedas	Priedas	Priedas	---
Papildomas ritinio pasukimas	---	---	Priedas	Priedas
Papildomas ritinio pasukimas	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Nuleidimo paklotas	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Papildomas vyniojimo platformos volas	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Ritinio verstuvas su papildomu volu	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Dvigubos linijos pneumatinė stabdymo sistema	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Hidraulinė stabdymo sistema su akumuliatoriumi ir atskiriamuoju greito uždarymo įrenginiu	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Hidraulinė stabdymo sistema be akumuliatoriaus ir atskiriamojo greito uždarymo įrenginio	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Besisukantis švyturėlis	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
5,3 metrų 2 x 6 mm2 akumuliatoriaus elektros kabelis su 3 dalių kištukiniu lizdu	Priedas	Priedas	Priedas	Priedas
Kameros sistema	---	---	---	Priedas
Papildoma įranga Inliner veikimui				
Dvi movos presui, pilnos (pageidaujant nurodomas preso tipas)	---	---	---	Priedas
Ilginimo kabelis ir hidraulinės žarnos komplektas, skirtas valdyti presą rankiniu būdu	---	---	---	Priedas
Įrenginių komplektas automatiniam Inliner veikimui	---	---	---	Priedas
Įrenginių detalių surinkimas	---	---	---	Priedas

Serijos: **įtraukta į pagrindinį modelį**
Priedas: galimas kaip papildoma įranga
---: nėra




GÖWEIL



Art. Nr. 86,00550B / Lietuvos

AgroTeka

UAB Agroteka

Oficialus „Göweil Maschinenbau GmbH“ importuotojas
Ateities pl. 45b, LT-52104 Kaunas
Tel.: 00370 37 430191 / Fax: 00370 37 430106
agroteka@agroteka.lt / **www.agroteka.lt**

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Göweil Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija
Tel.: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com