GOWEIL

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

G1015



GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH

Již od roku 1988 je jméno GÖWEIL synonymem špičkového výrobního programu v oblasti **techniky ovíjení a lisování balíků**.
Mezi další klíčové oblasti patří výroba **rozdružovačů balíků a transportních zařízení, sklopných lžic či brusek na nože.**





Firemní závody v Kirchschlagu (nahoře) a Rainbachu (dole)

VÝROBA STROJŮ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Profesionální řešení pro zemědělství a průmysl

Díky velmi vysokému podílu vývozu znají a používají stroje GÖWEIL uživatelé nejen v Evropě, ale na celém světě.
Společnost se zpočátku specializovala na výrobu zemědělských strojů, v současné době již nabízí stroje také pro průmyslové použití.

Firmu GÖWEIL charakterizují následující čtyři hodnoty:

KVALITA.

Veškeré výrobky společnost nejen projektuje a vyvíjí, ale také vyrábí ve svých závodech v Kirchschlagu a Rainbachu (Horní Rakousko).

EFEKTIVITA.

Na základě neustálého dalšího vývoje produktového sortimentu poskytujeme vysoce kvalitní a efektivní moderní řešení.

KNOW-HOW.

Klíčem k našim promyšleným řešením jsou dlouholeté zkušenosti a úzká spolupráce mezi oddělením konstrukce a výrobou.

SERVIS.

I ten nejdokonalejší stroj vyžaduje údržbu. Náš servisní tým je Vám k dispozici 24 h denně, aby vyřešil každou Vaši záležitost.



NAŠE ŘEŠENÍ

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY G1015

PŘEDNOSTI 4–5

Přednosti a speciální vlastnosti válcové ovíječky G1015

VYBAVENÍ 6–7

Základní vybavení, technické údaje, požadované připojení, dodatečné vybavení a varianty připojení

PŘEDNOSTI


S válcovou ovíječkou G1015 lze pracovní postupy **přepravy, ovíjení** a **stohování** sloučit do jednoho stroje. Velmi **robustní** a **kompaktní konstrukce** ovíječky navíc zaručuje **extrémně dlouhou životnost**. Ovíječku je možné připojit na **přední** i **zadní část**. Existuje velký výběr **uchycení pro nakladače**.



4 **Programové ovládání STANDARD s VYSÍLAČKOU** a elektronickým joystickem



1



HYDRAULICKÉ VÁLCE A MOTORY

Hydraulický válec v základním rámu ovíječky i hydraulické motory jsou perfektně chráněné. Hydraulické motory jsou namontované uvnitř válců.

2 VOLNÝ VÝHLED

Jedna z výrazných předností ovíjecího stroje G1015 je z boku umístěný rám horní části. Díky němu je celý výhled na pracovní prostor a na kulatý balík volný.

3 VÁLCE

Velké dimenzovaní válců ovíječky zaručuje, že dokonce i těžké balíky (až do 1 200 kg) mohou být bez námahy ovinuty. Válce jsou poháněny vzájemně nezávisle a díky tomu jsou balíky obaleny stejnoměrně. Navíc válce poskytují dokonalou ochranu uvnitř uloženým hydraulickým motorům.



4 ŘÍZENÍ

Ovíjecí stroj G1015 je vybavený uživatelsky přívětivým programovým ovládáním STANDARD s vysílačkou a elektronickým joystickem. Všechny funkce mohou být ovládány také přímo na tělese řízení na stroji, což je velmi praktické především při výměně fólie. S dodatečnými přípoji je možné také hydraulický horní závěs ovládat přímo programovým ovládáním ovíjecího stroje.

5 OVÍJECÍ RAMENO S NATAHOVACÍ JEDNOTKOU FÓLIE

Ovíjecí rameno je vybavené natahovací jednotkou fólie pro role fólie 750 mm. Patentované plastové válce zajišťují dokonale rovnoměrné předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólii a zaručuje pevně ovinuté balíky. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.

6 HYDRAULICKÝ HORNÍ ZÁVĚS

Sklon ovíjecího stroje lze jednoduše a plynule nastavovat hydraulickým horním závěsem. Volitelně jsou k dispozici přípoje pro horní závěs. Ten lze aktivovat také přímo přes programové ovládání ovíječky.



7



ODŘEZÁVAČ FÓLIE

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění fólie.

8 DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Díky četnému dodatečnému vybavení, jako je např. stavěč balíků, hlídání fólie, opěrný válec nebo protizávaží, může být ovíjecí stroj na kulaté balíky individuálně rozšířen podle přání uživatele.



VYBAVENÍ

Válcová ovíječka G1015 od firmy GÖWEIL přesvědčí svou velmi **kompaktní** a **robustní konstrukcí.** Dva poháněné válce za sebou se postarají o **rovnoměrné otáčení balíku.** Pomocí programového ovládání STANDARD s vysílačkou a elektronickým joystickem lze válcovou ovíječku velmi snadno ovládat.



ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- Load Sensing
  může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
- Jednoduché ovíjecí rameno
- Tříbodový závěs kat. II a III
- Hydraulicky otočná válcová ramena pro naložení a odložení balíků
- 2 ks vodicích válců balíku
- Natahovací jednotka fólie 750 mm
- Odřezávač fólie
- Zásobník fólií pro 1 roli fólie
- LED pracovní světlomet

Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce pro uchopení a odložení balíku se provádějí pomocí elektronického joysticku.
Pracovní postupy „Ovíjení" i „Založení a odstřižení fólie" se provádějí automaticky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost	985 kg
Délka	2 220 mm
Šířka	1 800 mm
Výška	2 355 mm
Šířka otevření válců	1 750 mm
Průměr balíku	0,90–1,60 m
Hmotnost balíku	max. 1 200 kg
Potřeba oleje	od 20 l/min. při max. 190 bar

POŽADOVANÉ PŘIPOJENÍ

- 1 tlakové připojení a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
- Připojení Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)
- 3pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A), průřez vodičů 2 × 6 mm^2













POPIS OBRÁZKŮ

1) Balík je uchopen válcovými rameny
2) Ovíjení balíku není ani během jízdy žádný problém
3) Fólie se odstřihává čistě
4) Kulatý balík se šetrně odkládá
5) S dodatečným vybavením „Stavěč balíků" se balík postaví na čelní stranu
6) S nakladačem je také možné stohování ovinutých balíků

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířku fólie 500 mm a 750 mm
Dodatečně lze nastavit překrytí

Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení fólie, resp. na konci fólie

Přípoje pro hydraulický horní závěs
Ovládání hydraulického horního závěsu se provádí přímo programovým ovládáním ovíjecího stroje

Opěrný válec
Délka se mění na: 2 370 mm / Výška se mění na: 2 505 mm

Stavěč balíků
Obsluha probíhá přes programové ovládání

Protizávaží
cca 60 kg

Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 × 6 mm^2, s 3pólovou zásuvkou

Osvětlení a blikače

Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

Varianty uchycení (bez montáže)

Rychlovýměnný rám Euro
Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, CAT 907H/Liebherr L507, Faresin, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Jiné druhy uchycení na vyžádání

GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // RAKOUSKO
Tel.: +43 (0) 7215 2131-0 // Fax.: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com // www.goeweil.com

86,00979E // CZ